

ORION II 250 IP65 M 3H MT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	897160
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	8
Světelný tok svítidla [lm]*:	294
Teplota barvy [K]:	5000
Třída ochrany:	II
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PC
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové, univerzální (udržovaný nebo neudržovaný systém) nouzové svítidlo s nízkým profilem včetně integrovaného úsporného LED světelného zdroje. Základna a stínidlo jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polykarbonátu PC třídy V0, volitelná oboustranná sada DS (pro osvětlení piktogramů) pro verzi s plochým krytem - deska z PMMA, rám z oceli, práškově lakovaný. NiCd baterie s funkcí ručního testování součástí dodávky; výdrž baterie v případě nouze je 3 h. Viditelnost 20 m nebo 30 m (oboustranná sada / verze DS).

APLIKACE

Autonomní nouzové svítidlo určené k osvětlení evakuačních cest a nouzových východů v případě poklesu napětí v elektrické síti, tj. v nouzovém režimu. Výrobek je určen pro povrchovou montáž na stěny. Doporučuje se zejména pro prostory technického charakteru (chodby, schodiště, garáže, sklepy) a pro všechny aplikace, které vyžadují instalaci trvalého nouzového osvětlení.

ORION II 250 IP65 M 3H MT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	8
Index:	897160
Teplota barvy [K]:	5000
Zdroj světla:	LED modul
Světelný tok svítidla [lm]:	294
Typ difuzoru:	PC
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Frekvence [Hz]:	50-60
Nouzový provoz:	M/NM
Třída ochrany:	II
Životnost LED L70B50 [h]:	50000
Úhel osvětlení [°]:	120


Typ baterie:	NiCd
Kapacita baterie [mAh]:	4000
Materiál difuzoru:	PC
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	352/110/64
Odolnost proti nárazu:	IK08
Stupeň těsnosti:	IP65
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od 10 do +55
Typ kategorie:	nouzový
Záruka [roky]:	2
Certifikát CE:	15/2025
Manuál:	Stáhnout PDF

ORION II 250 IP65 M 3H MT


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
897177	Ochranná síť pro ORION LED II
897184	Úhlová montážní sada 0-90 ORION
897191	Ochranný kryt pro svítidla Orion LED
897207	Rámeček pro zapuštěnou montáž pro svítidla ORION LED II
897214	Oboustranný rámeček DS ORION LED II




Ochranná síť pro ORION LED II (897177)



Úhlová montážní sada 0-90 ORION (897184)



Ochranný kryt pro svítidla Orion LED (897191)



Rámeček pro zapuštěnou montáž pro svítidla ORION LED II (897207)



Oboustranný rámeček DS ORION LED II (897214)

Datum vytvoření karty: 18 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 15/2025