

FACTOR LED 1M 17200LM 740 RM3 IP66 SH (120W) C5-M

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	682032
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	120
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	17200
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70
SDMC:	≤ 5
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Factor Led C5-M (protection contre la corrosion pour les environnements industriels et marins difficiles) est la dernière génération de projecteurs haute puissance avec un rendement lumineux impressionnant. Il se caractérise non seulement par une efficacité lumineuse très élevée, mais aussi par une étanchéité IP66 et une résistance aux chocs IK09. Ces paramètres sont obtenus grâce aux composants de marque utilisés, au boîtier robuste en fonte d'aluminium LM-6 (alliage aluminium-silicium) et à l'utilisation d'un système de refroidissement passif de la lampe, qui permet de dissiper l'excès de chaleur généré pendant le fonctionnement de la lampe. Dans la version C5-M, la peinture joue un rôle encore plus important. Le Factor Led a l'avantage d'être très rapide et facile à installer. Le bras en acier léger est fixé à la structure porteuse (mur, colonne), puis les modules d'éclairage sont branchés. Sur un support, l'installateur peut brancher une lampe contenant de 1 à 4 modules de ce type.

APPLICATION

Ports, quais, chantiers navals, plates-formes pétrolières et infrastructures offshore, industrie chimique et raffineries, ponts et infrastructures exposés aux conditions marines, éclairage des navires et ferries, zones industrielles, terrains de jeu, aéroports, parkings à forte humidité et salinité.


FACTOR LED 1M 17200LM 740 RM3 IP66 SH (120W) C5-M

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	120	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000
Référence:	682032	Protection contre les surtensions [kV]:	6
EAN:	5905963682032	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	191/425/217
Flux lumineux du luminaire [lm]:	17200	Matériau du corps:	aluminium
Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	RAL7016
Angle d'éclairage [°]:	RM3	Dimensions de montage [mm]:	230
Matériau du diffuseur:	verre trempé	Résistance aux chocs:	IK09
Version:	1 module	Degré d'étanchéité:	IP66
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	maximal, sur un pot
Fréquence [Hz]:	47-63	Température de travail [° C]:	de -40 à +45
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	143	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	430
Classe énergétique:	C	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	35
Classe de protection:	I	Poids net [kg]:	5.640
Température de couleur [K]:	4000	Type de diffusion:	RM3
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70	Catégorie de corrosivité:	C5-M
SDMC:	≤ 5	Garantie [ans]:	5
Facteur de puissance:	0.98	Certificat CE:	262/2023
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000	Certificat ENEC:	0404/ENEC/25
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 19 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 262/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2