

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 8160-14400LM 840 IP20 I KL. OPAL CZARNY 120-212W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa [W] - zakres:	120-212
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	8160-14400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Sposób montażu:	zwieszany

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa LED zbudowana z dwóch pierścieni o średnicy 602mm oraz dwóch pierścieni o średnicy 900mm, pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczne klosze wykonane metodą termoformingu podkreślają dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

Solanto Quattro to niezwykle efektowna lampa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 8160-14400LM 840 IP20 I KL. OPAL CZARNY 120-212W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	467462	Materiał pierścienia:	stal
EAN:	5905963467462	Żywotność LED L90B10 [h]:	35700
Kategoria zastosowanie:	architektoniczne, HoReCa, sztuka i kultura	Sprawność oprawy:	0.80
Źródło światła:	moduł LED	Rodzaj klosza:	OPAL
Moc znamionowa [W] - zakres:	120-212	Materiał klosza:	PMMA
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	8160-14400	Kolor korpusu:	czarny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Kolor klosza:	mleczny
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Temperatura barwowa [K]:	4000	Materiał korpusu:	stal
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	68	Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	G	Sposób montażu:	zwieszany
Klasa ochronności:	I	Przewód - długość [m]:	1.20
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	903/903/108 x2
SDCM:	≤ 3	Liczba sztuk na palecie [szt]:	1
Współczynnik mocy:	0.90	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	116600	Certyfikat CE:	12/2025
Żywotność LED L80B20 [h]:	73600	Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 20 luty 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:12/2025