## SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 8160-14400LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARZ 120-212W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

Lichtquelle: LED modul

Nennleistung [W] - Reichweite: 120-212

Lumenoutput [Im] - Reichweite: 8160-14400

Farbtemperatur [K]: 4000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Typ Diffusor: OPAL

Farbe Gehäuse: schwarz

**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** 2x Ø 900/32.2x Ø 602/32

Montage: Hänge-/abgehängt

#### **CHARAKTERISTIK**

Eine LED-Pendelleuchte, die aus zwei Ringen mit einem Durchmesser von 602 mm und zwei Ringen mit einem Durchmesser von 900 mm besteht und eine attraktive Gestaltung von repräsentativen Innenräumen ermöglicht. Die Leuchte besteht aus pulverbeschichtetem Stahl in Weiß, Schwarz oder einer anderen Farbe, die zum Charakter der Einrichtung passt. Die thermogeformten Milchschirme unterstreichen den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Pendelvariante umfasst ein komplettes Pendelsystem mit einer zentralen Box.

Bei den Multi-LED-Versionen können Sie zwischen 4 Lichtstrom- und Leistungsstufen wählen, was die Vielseitigkeit und Funktionalität der Leuchte erhöht, während die Anzahl der Indizes auf ein Minimum reduziert wird.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Solanto Quattro ist eine äußerst beeindruckende Pendelleuchte, die sich für Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren und Ausstellungsräume eignet. Sie eignet sich auch perfekt für Wohnungen und Appartements und fügt sich perfekt in eine stilvolle Umgebung ein.



# SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 8160-14400LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARZ 120-212W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

	467462
EAN:	5905963467462
Kategorie der Anwendung:	Architektur, HoReCa
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung [W] - Reichweite:	120-212
Lumenoutput [Im] - Reichweite:	8160-14400
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	68
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.90
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116600
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73600

Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35700
Die Effizienz der Leuchte:	0.80
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Ring:	Stahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Hänge-/abgehängt
Kabellänge [m]:	1.20
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	903/903/108 x2
Menge auf der Palette [Stück]:	1
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	<u>12/2025</u>
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 12 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



