

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 8160-14400LM 840 IP20 I CL. OPAL NOIR 120-212W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W] - plage:	120-212
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	8160-14400
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du corps:	noir
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Méthode de montage:	suspendu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lampe LED suspendue composée de deux anneaux de 602 mm de diamètre et de deux anneaux de 900 mm de diamètre, permettant un agencement attrayant d'intérieurs représentatifs. La lampe est fabriquée en acier peint par poudrage en blanc, noir ou toute autre couleur pour s'adapter au caractère de l'intérieur. Les abat-jours en lait thermoformé soulignent le caractère décoratif de la lampe. L'option suspension comprend un système de suspension complet avec un boîtier central.

Les versions multi LED permettent de choisir parmi 4 flux et puissances, ce qui augmente la polyvalence et la fonctionnalité de la lampe tout en réduisant le nombre d'index au minimum.

APPLICATION

Solanto Quattro est une lampe suspendue extrêmement impressionnante, dédiée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Elle est également parfaite pour les appartements, se fondant parfaitement dans un environnement élégant.

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 8160-14400LM 840 IP20 I CL. OPAL NOIR 120-212W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	467462	Matériau de l'anneau:	acier
EAN:	5905963467462	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35700
Catégorie d'application:	architectural, HoReCa, art et Culture	L'efficacité du luminaire:	0.80
Puissance nominale [W] - plage:	120-212	Type de diffuseur:	OPALE
Source de lumière:	Module LED	Matériau du diffuseur:	PMMA
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	8160-14400	Couleur du corps:	noir
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Couleur du diffuseur:	laitier
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Température de couleur [K]:	4000	Matériau du corps:	acier
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	68	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	G	Méthode de montage:	suspendu
Classe de protection:	I	Câble - longueur [m]:	1.20
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	903/903/108 x2
SDMC:	≤ 3	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	1
Facteur de puissance:	0.90	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	116600	Certificat CE:	12/2025
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	73600	Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 20 février 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:12/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2