SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 8160-14400LM 840 IP20 I CL. OPAL NOIR 120-212W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière: Module LED

Puissance nominale [W] - plage: 120-212

Flux lumineux du luminaire [lm] - plage: 8160-14400

Température de couleur [K]: 4000

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Type de diffuseur: OPALE

Couleur du corps: noir

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 2x Ø 900/32.2x Ø 602/32

Méthode de montage: suspendu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lampe LED suspendue composée de deux anneaux de 602 mm de diamètre et de deux anneaux de 900 mm de diamètre, permettant un agencement attrayant d'intérieurs représentatifs. La lampe est fabriquée en acier peint par poudrage en blanc, noir ou toute autre couleur pour s'adapter au caractère de l'intérieur. Les abat-jours en lait thermoformé soulignent le caractère décoratif de la lampe. L'option suspension comprend un système de suspension complet avec un boîtier central.

Les versions multi LED permettent de choisir parmi 4 flux et puissances, ce qui augmente la polyvalence et la fonctionnalité de la lampe tout en réduisant le nombre d'index au minimum.

APPLICATION

Solanto Quattro est une lampe suspendue extrêmement impressionnante, dédiée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Elle est également parfaite pour les appartements, se fondant parfaitement dans un environnement élégant.



SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 8160-14400LM 840 IP20 I CL. OPAL NOIR 120-212W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	467462
EAN:	5905963467462
Catégorie d'application:	architectural, HoReCa
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W] - plage:	120-212
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	8160-14400
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	68
Classe énergétique:	G
Classe de protection:	1
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.90
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	116600
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	73600

Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35700
L'efficacité du luminaire:	0.80
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	laitier
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	noir
Matériau de l'anneau:	acier
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	suspendu
Câble - longueur [m]:	1.20
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	903/903/108 x2
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	1
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	<u>12/2025</u>
Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte:12 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %





côté 2/2