

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 8160-14400LM 840 IP20 I CL. OPAL ČERNÝ 120-212W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	120-212
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	8160-14400
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Montážní verze:	závěsné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné LED svítidlo složené ze dvou kruhů o průměru 602 mm a dvou kruhů o průměru 900 mm, které umožňuje atraktivní uspořádání reprezentativních interiérů. Lampa je vyrobena z práškově lakované oceli v bílé, černé nebo jiné barvě, která odpovídá charakteru interiéru. Tepelně tvarovaná mléčná stínidla podtrhují dekorativní charakter lampy. Varianta závěsného svítidla zahrnuje kompletní závěsný systém s centrální skříňkou.

Varianty s více LED diodami umožňují výběr ze 4 nastavení toku a výkonu, což zvyšuje univerzálnost a funkčnost svítidla při zachování minimálního počtu indexů.

APLIKACE

Solanto Quattro je mimořádně působivé závěsné svítidlo určené do interiérů, jako jsou vstupní haly, recepce, nákupní centra, showroomy. Skvěle se hodí také do bytů a apartmánů, kde dokonale splýne se stylovým prostředím.

SOLANTO QUATTRO MULTI Z 2X600MM+2X900MM 8160-14400LM 840 IP20 I CL. OPAL ČERNÝ 120-212W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	467462	Materiál prstenu:	ocel
EAN:	5905963467462	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35700
Kategorie použití:	architektoniczne, HoReCa, sztuka i kultura	Účinnost svítidla:	0.80
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	120-212	Typ difuzoru:	OPÁL
Zdroj světla:	LED modul	Materiál difuzoru:	PMMA
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	8160-14400	Barva těla:	černá
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Barva difuzoru:	mléko
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	2x Ø 900/32.2x Ø 602/32
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál karoserie:	ocel
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	68	Stupeň těsnosti:	IP20
Energetická třída:	G	Montážní verze:	závěsné
Třída ochrany:	I	Délka vodiče [m]:	1.20
Index podání barev (Ra):	>80	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	903/903/108 x2
SDCM:	≤ 3	Počet kusů na paletě [ks]:	1
Účinek:	0.90	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	116600	Certifikát CE:	12/2025
Životnost LED L80B20 [h]:	73600	Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 20 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 12/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl