

TERRA BALANCE Z 1200X600MM 1750LM 840 GRAYD 70D (16W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|--------------|
| Indeks: | 806032 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 16 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1750 |
| Temperatura barwowa [K] - zakres: | 4000 |
| Materiał korpusu: | PET + stal |
| Kolor korpusu: | średni szary |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1200/600/47 |
| Sposób montażu: | zwieszany |

CHARAKTERYSTYKA

Terra Balance to nowoczesne rozwiązanie łączące zaawansowane funkcje akustyczne z profesjonalnym oświetleniem, wykonane z przyjaznego środowisku materiału – przetworzonego tworzywa PET. Produkt stanowi innowacyjną odpowiedź na współczesne potrzeby projektowania wnętrz, gdzie liczy się zarówno funkcjonalność, jak i estetyka. Oprawy wykonane są z wysokiej jakości filcu PET pochodzącego z recyklingu. Materiał charakteryzuje się lekką i trwałą strukturą, która została pozyskana z przetworzonych butelek plastikowych. Dzięki temu produkt jest w pełni ekologiczny i przyjazny środowisku. Terra Balance skutecznie pochłania fale dźwiękowe, redukując echo i poprawiając zrozumiałość mowy. Produkt sprawdza się doskonale w przestrzeniach o twardych powierzchniach, takich jak wnętrza ze szkła, betonu czy drewna. Oprawy wyposażone są w kompaktowy raster z diodami LED, który zapewnia niski współczynnik ośnienia (UGR 12-19). LAMPY DOSTĘPNE W TEMPERATUR BARWOWYCH: 3000K, 4000K oraz Tunable White w zakresie 2700-6500K. Do wyboru 6 kolorów podstawowych, a dodatkowo istnieje możliwość zamówienia 6 kolejnych wariantów kolorystycznych. Oprawy wykonane z PET charakteryzują się wyjątkową odpornością na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Materiał jest łatwy w utrzymaniu czystości i posiada pełną zdolność do recyklingu. Produkt wyróżnia nowoczesny design i szeroka gama kształtów oraz kolorów. Jest kompatybilny z systemami sterowania DALI i oferuje różne warianty montażu, w tym: panele wiszące, sufity akustyczne, lampy stojące oraz oprawy ściienne. Terra Balance przynosi użytkownikom wiele zalet: poprawia komfort akustyczny, optymalizuje oświetlenie, stanowi rozwiązanie ekologiczne i cechuje się wysoką funkcjonalnością. Produkt spełnia najwyższe standardy designu, akustyki i zrównoważonego rozwoju.

ZASTOSOWANIE

Terra Balance doskonale sprawdza się w różnorodnych przestrzeniach, w tym: biurach open space, salach konferencyjnych, restauracjach, kawiarniach, szkołach, uczelniach oraz w przestrzeniach mieszkalnych.

TERRA BALANCE Z 1200X600MM 1750LM 840 GRAYD 70D (16W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|--|---|---|
| Indeks: | 806032 | Typ rozsyłu: | symetryczny |
| EAN: | 5905963806032 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: | 1 |
| Kategoria typ: | Oprawy dekoracyjne | Materiał klosza: | PC |
| Kategoria zastosowanie: | oświetlenie architektoniczne, oświetlenie HoReCa, oświetlenie sklepowe | Rodzaj klosza: | matryca soczewkowa |
| Źródło światła: | moduł LED | Optyka: | soczewka |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 16 | Materiał optyki: | PC |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 1750 | Materiał korpusu: | PET + stal |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Kolor korpusu: | średni szary |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1200/600/47 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 109 | Stopień szczelności: | IP20 |
| Klasa energetyczna: | E | Sposób montażu: | zwieszany |
| Klasa ochronności: | II | Temperatura pracy [°C]: | 35 |
| Temperatura barwowa [K] - zakres: | 4000 | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 1203 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 13 |
| SDCM: | 3 | Waga netto [kg]: | 7.350 |
| UGR (4H8H): | <16 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 153000 | Certyfikat CE: | 22/2025 |
| Żywotność LED L80B10 [h]: | 96000 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 46000 | Certyfikaty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Kąt świecenia [°]: | 70 | Plik LDT: | Pobierz |

TERRA BALANCE Z 1200X600MM 1750LM 840 GRAYD 70D (16W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU
RYSUNKI TECHNICZNE



TERRA BALANCE Z 1200X600MM 1750LM 840 GRAYD 70D (16W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|---|
| 806919 | Zestaw łączników Terra Balance 2sztuki BLUE02 |
| 806926 | Zestaw łączników Terra Balance 2sztuki GRAYL |
| 806933 | Zestaw łączników Terra Balance 2sztuki GRAYD |
| 806940 | Zestaw łączników Terra Balance 2sztuki GRAYM |
| 806957 | Zestaw łączników Terra Balance 2sztuki BRN01 |
| 806964 | Zestaw łączników Terra Balance 2sztuki MTCH |
| 807015 | Terra Balance - wzornik kolorów paneli PET |



Zestaw łączników Terra Balance 2sztuki BLUE02 (806919)



Zestaw łączników Terra Balance 2sztuki GRAYL (806926)



Zestaw łączników Terra Balance 2sztuki GRAYD (806933)



Zestaw łączników Terra Balance 2sztuki GRAYM (806940)



Zestaw łączników Terra Balance 2sztuki BRN01 (806957)



Zestaw łączników Terra Balance 2sztuki MTCH (806964)



Terra Balance - wzornik kolorów paneli PET (807015)

Data utworzenia karty: 18 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: 22/2025

illu

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 4/4