

TERRA BALANCE N 600X600MM 1750LM 840 GRAYL 70D (16W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	805004
Puissance nominale du luminaire [W]*:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1750
Température de couleur [K] - plage:	4000
Matériau du corps:	PET + acier
Couleur du corps:	gris clair
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	600/600/50
Méthode de montage:	en saillie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Terra Balance est une solution moderne combinant des caractéristiques acoustiques avancées et un éclairage professionnel, fabriqué à partir d'un matériau respectueux de l'environnement, le PET recyclé. Ce produit est une réponse innovante aux besoins contemporains en matière d'aménagement intérieur, où la fonctionnalité et l'esthétique sont importantes. Les luminaires sont fabriqués à partir de feutre de PET recyclé de haute qualité. Ce matériau se caractérise par sa structure légère et durable, obtenue à partir de bouteilles en plastique recyclées. Le produit est donc entièrement écologique et respectueux de l'environnement. Terra Balance吸声地吸收声波，减少回声并改善语音清晰度。该产品在带有玻璃、混凝土或木制内饰的空间中表现良好。这些灯具配备了紧凑型LED光源，具有低眩光系数 (UGR 12-19)。灯具提供多种颜色选择：3000K、4000K和可调白光 (Tunable White) 在2700-6500K范围内。存在6种基础颜色可供选择，每种颜色都可以定制。灯具由PET材料制成，具有出色的耐候性和完全可回收性。其设计现代，具有广泛的形状和颜色选项。它与DALI控制兼容，并提供各种安装选项：悬吊面板、吸顶式、吸音天花板、落地灯和壁灯。Terra Balance为用户提供许多优势：它改善了声学舒适度，优化了照明，是生态解决方案，且功能强大。该产品符合最严格的设计、声学和耐用性标准。

APPLICATION

Terra Balance est idéal pour une variété d'espaces, y compris les bureaux ouverts, les salles de réunion, les restaurants, les cafés, les écoles, les collèges et les espaces résidentiels.

TERRA BALANCE N 600X600MM 1750LM 840 GRAYL 70D (16W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


Référence:	805004	Type de diffusion:	symétrique
EAN:	5905963805004	Protection contre les surtensions [kV]:	1
Type de catégorie:	luminaires décoratifs	Matériau du diffuseur:	PC
Catégorie d'application:	architectural, HoReCa, installations commerciales	Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Source de lumière:	Module LED	Optique:	lentille
Puissance nominale du luminaire [W]:	16	Matériel optique:	PC
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1750	Matériau du corps:	PET + acier
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Couleur du corps:	gris clair
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	600/600/50
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	109	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	E	Méthode de montage:	en saillie
Classe de protection:	II	Température de travail [° C]:	35
Température de couleur [K] - plage:	4000	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	600
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	32
SDMC:	3	Poids net [kg]:	3.540
UGR (4H8H):	<16	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	153000	Certificat CE:	20/2025
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	96000	Instructions d'installation:	Download PDF
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	46000	Plik LDT:	Download
Angle d'éclairage [°]:	70		

TERRA BALANCE N 600X600MM 1750LM 840 GRAYL 70D (16W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
806919	Jeu de connecteurs Terra Balance 2 pièces BLUE02
806926	Terra Balance Connector Set 2pcs GRAYL
806933	Jeu de connecteurs Terra Balance 2pcs GRAYD
806940	Jeu de connecteurs Terra Balance 2pcs GRAYM
806957	Jeu de connecteurs Terra Balance 2 pièces BRN01
806964	Jeu d'accouplement Terra Balance 2 pièces MTCH
807015	Terra Balance - nuancier des couleurs des panneaux PET



Jeu de connecteurs Terra Balance 2 pièces BLUE02 (806919)



Terra Balance Connector Set 2pcs GRAYL (806926)



Jeu de connecteurs Terra Balance 2pcs GRAYD (806933)



Jeu de connecteurs Terra Balance 2pcs GRAYM (806940)



Jeu de connecteurs Terra Balance 2 pièces BRN01 (806957)



Jeu d'accouplement Terra Balance 2 pièces MTCH (806964)



Terra Balance - nuancier des couleurs des panneaux PET (807015)

Date de création de la carte: 18 avril 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 20/2025