


# TERRA BALANCE Z 1440X300MM 5200LM 840 MTCH 70D (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Index:</b>                         | 806889      |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 50          |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 5200        |
| <b>Teplota barvy [K] - rozsah:</b>    | 4000        |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | PET + ocel  |
| <b>Barva těla:</b>                    | matcha      |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>        | 1440/300/48 |
| <b>Montážní verze:</b>                | závěsné     |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Terra Balance je moderní řešení kombinující pokročilé akustické vlastnosti s profesionálním osvětlením, vyrobené z ekologicky šetrného materiálu - recyklovaného PET. Výrobek je inovativní odpovědí na potřeby současného interiérového designu, kde záleží na funkčnosti i estetice. Svítidla jsou vyrobená z vysoce kvalitní recyklované PET plsti. Tento materiál se vyznačuje lehkou a odolnou strukturou, která byla získána z recyklovaných plastových lahví. Díky tomu je výrobek plně ekologický a šetrný k životnímu prostředí. Terra Balance účinně pohlcuje zvukové vlny, čímž snižuje ozvěnu a zlepšuje srozumitelnost řeči. Výrobek se dobře osvědčuje v prostorách s tvrdým povrchem, jako jsou skleněné, betonové nebo dřevěné interiéry. Svítidla jsou vybavena kompaktní LED clonou, která zajišťuje nízký činitel oslnění (UGR 12-19). Svítidla jsou k dispozici v barevných teplotách: 3000K, 4000K a laditelné bílé v rozsahu 2700-6500K. Na výběr je 6 základních barev s možností objednání dalších 6 barevných variant. Svítidla vyrobená z PET se vyznačují mimořádnou odolností proti vlhkosti a mechanickému poškození. Materiál se snadno čistí a je plně recyklovatelný. Výrobek se vyznačuje moderním designem a širokou škálou tvarů a barev. Je kompatibilní s řídicími systémy DALI a nabízí různé možnosti montáže, včetně: závěsných panelů, akustických podhledů, stojacích svítidel a nástěnných svítidel. Terra Balance přináší uživatelům mnoho výhod: zlepšuje akustický komfort, optimalizuje osvětlení, poskytuje ekologické řešení a je vysoce funkční. Výrobek splňuje nejvyšší standardy v oblasti designu, akustiky a udržitelnosti.

## APLIKACE

Terra Balance je ideální pro nejrůznější prostory, včetně otevřených kanceláří, zasedacích místností, restaurací, kaváren, škol, vysokých škol a obytných prostor.

# TERRA BALANCE Z 1440X300MM 5200LM 840 MTCH 70D (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Index:</b>                             | 806889  | <b>Typ vyzařování:</b>                       | symetrický                                    |
| <b>EAN:</b>                               | 5905963806889   | <b>Přepětová ochrana [kV]:</b>               | 1   |
| <b>Typ kategorie:</b>                     | dekorativní svítidla  | <b>Materiál difuzoru:</b>                    | PC  |
| <b>Kategorie použití:</b>                 | osvětlení architektonické, osvětlení HoReCa, osvětlení sklepowe | <b>Typ difuzoru:</b>                         | lentikulární matrice                          |
| <b>Zdroj světla:</b>                      | LED modul   | <b>Optika:</b>                               | objektiv                                      |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>      | 50  | <b>Materiál optiky:</b>                      | PC  |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>        | 5200  | <b>Materiál karoserie:</b>                   | PET + ocel                                    |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>     | 220-240   | <b>Barva těla:</b>                           | matcha  |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                    | 50-60   | <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>               | 1440/300/48                                   |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 104   | <b>Stupeň těsnosti:</b>                      | IP20  |
| <b>Energetická třída:</b>                 | E   | <b>Montážní verze:</b>                       | závěsné                                       |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | II  | <b>Provozní teplota [°C]:</b>                | 35  |
| <b>Teplota barvy [K] - rozsah:</b>        | 4000  | <b>Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:</b> | 1450  |
| <b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>      | 80  | <b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>            | 40  |
| <b>SDCM:</b>                              | 3   | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>                  | 5.650   |
| <b>UGR (4H8H):</b>                        | <19   | <b>Záruka [roky]:</b>                        | 5   |
| <b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>          | 153000  | <b>Certifikát CE:</b>                        | <a href="#">22/2025</a>                       |
| <b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>          | 96000   | <b>Manuál:</b>                               | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| <b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>      | 46000   | <b>Certifikáty ISO:</b>                      | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                | 70  | <b>Plik LDT:</b>                             | <a href="#">Download</a>                      |

# TERRA BALANCE Z 1440X300MM 5200LM 840 MTCH 70D (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA  
TECHNICKÉ VÝKRESY



# TERRA BALANCE Z 1440X300MM 5200LM 840 MTCH 70D (50W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV                                    |
|--------|--|
| 806919 | Sada konektorů Terra Balance 2 ks BLUE02 |
| 806926 | Sada konektorů Terra Balance 2ks GRAYL   |
| 806933 | Sada konektorů Terra Balance 2ks GRAYD   |
| 806940 | Sada konektorů Terra Balance 2ks GRAYM   |
| 806957 | Sada konektorů Terra Balance 2 ks BRN01  |
| 806964 | Spojovací sada Terra Balance 2 ks MTCH   |
| 807015 | Terra Balance – vzorník barev panelů PET |



Sada konektorů Terra Balance 2 ks BLUE02 (806919)



Sada konektorů Terra Balance 2ks GRAYL (806926)



Sada konektorů Terra Balance 2ks GRAYD (806933)



Sada konektorů Terra Balance 2ks GRAYM (806940)



Sada konektorů Terra Balance 2 ks BRN01 (806957)



Spojovací sada Terra Balance 2 ks MTCH (806964)



Terra Balance – vzorník barev panelů PET (807015)

Datum vytvoření karty: 18 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 22/2025

illu

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 4/4