

COLLINE X TERRANO H60.120 6000LM 840 II CL. BÍLÝ 70D (53W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	420924
EAN:	5905963420924
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	53
Světelný tok svítidla [lm]*:	6000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	113
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojitě vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzářují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

COLLINE X TERRANO H60.120 6000LM 840 II CL. BÍLÝ 70D (53W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	420924	Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
EAN:	5905963420924	Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	53	Frekvence [Hz]:	50-60
Zdroj světla:	LED modul	SDCM:	≤ 3
Světelný tok svítidla [lm]:	6000	Účinnost:	0.95
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	113	ITHD [%]:	20
Energetická třída:	E	Flicker [%]:	25
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál difuzoru:	PC
Třída ochrany:	II	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Verze:	H60.120	Barva difuzoru:	průhledný
Index podání barev (Ra):	>80	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Úhel osvětlení [°]:	70	Podkladový materiál:	hliník
Typ vyzařování:	symetrický	Velikost diody [mm]:	3030
Optika:	objektiv	Počet kusů na paletě [ks]:	8
Materiál optiky:	PC	Čistá hmotnost [kg]:	2.900
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	598/38/1115	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Stupeň těsnosti:	IP20	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Barva těla:	bílý	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
Typ kategorie:	architektonický	Záruka [roky]:	5
Kategorie použití:	architektoniczne	Certifikát CE:	464/2023
		Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 31 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 464/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl