
# TERRA 3 LED P 595X295MM X2 6000LM 840 WEISS **GLÄNZEND 70D (45W)**

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





# **TECHNISCHE PARAMETER**

Index: 420764

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 45

6000 Lichtstrom [Im]\*:

Farbtemperatur [K]: 4000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Stahlblech Material Gehäuse: pulverbeschichtet

Farbe Gehäuse: weiß glänzend

595/295/32

Einbau

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:

Е Energieeffizienzklasse:

# **CHARAKTERISTIK**

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.



Montage:

# TERRA 3 LED P 595X295MM X2 6000LM 840 WEISS GLÄNZEND 70D (45W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	420764
EAN:	5905963420764
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	45
Lichtstrom [Im]:	6000
Lichtausbeute [Im/W]:	133
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	70
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Farbe Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Optik:	Linse

Material Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet		
Farbe Gehäuse:	weiß glänzend	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/295/32	
Montage:	Einbau	
Menge auf der Palette [Stück]:	120	
Eigengewicht [kg]:	0.950	
Kategorietyp:	Einlegeleuchten	
Version:	2x1	
Verteilungstyp:	symmetrisch	
Lebensdauer LED L70B50 [h]: 150000		
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	60/2025	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

#### **LIGHT CURVES**




# TERRA 3 LED P 595X295MM X2 6000LM 840 WEISS GLÄNZEND 70D (45W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

# **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"







Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)



