

TERRANO DUO 600X30MM 2X2600LM 840 II CL. ČERNÁ 70D (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	56
Světelný tok svítidla [lm]*:	5200
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. *DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji

TERRANO DUO 600X30MM 2X2600LM 840 II CL. ČERNÁ 70D (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	420689	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
EAN:	5905963420689	Barva difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	LED modul	Optika:	objektiv
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	56	Materiál optiky:	PMMA
Barva těla:	černá	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Světelný tok svítidla [lm]:	5200	Verze:	DUO*
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP20
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	pro podhledy s T-profilem
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	93	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Energetická třída:	F	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
SDCM:	≤ 3	Čistá hmotnost [kg]:	0.650
Úhel osvětlení [°]:	70	Manuál:	Download PDF
Typ vyzařování:	symetrický	Certifikát CE:	304/2023
Přepětová ochrana [kV]:	2	Typ kategorie:	rastry
Materiál difuzoru:	PMMA		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TERRANO DUO 600X30MM 2X2600LM 840 II CL. ČERNÁ 70D (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
937408	Terrano bílý konektor
937415	Terrano černý konektor
420931	Terrano povrchový rám bílý lesk RAL9003 573x38x60
420948	Terrano povrchový rám černý mat RAL9005 573x38x60



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchový rám bílý lesk RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano povrchový rám černý mat RAL9005 573x38x60 (420948)

Datum vytvoření karty: 01 duben 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 304/2023