

# TERRANO S/R DUO 630X98MM 5700LM 840 I SCHUTZKLASSE DALI WEISS 70D (43W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	420894
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	43
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	5700
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	Linsenmatrix

## CHARAKTERISTIK

Die neue Linearleuchte Terrano S/R DUO zeichnet sich durch Energieeffizienz und hervorragende technische Parameter durch den Einsatz von LED-Modulen der neuesten Generation aus. Mit Fokussierlinsen ausgestattete Terrano S/R DUO-Lampen sind augenfreundlich und reduzieren wirksam die Blendung (UGR im Bereich von 12-19). In einem Sammelschienensystem montiert, sind sie in zwei Farbtemperaturen erhältlich: 3000 K und 4000 K sowie zwei Farbvarianten: Weiß und Schwarz. Die 630 mm und 1180 mm langen Versionen ermöglichen die unabhängige Drehung zweier Lichtsysteme um 45°.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Montage auf einem Stromschienensystem erweitert den Einsatzbereich dieser Lampe und ermöglicht dem Anwender auch nach der Installation noch Anordnungsänderungen. Die Lampe verfügt über einen Adapter mit mechanischen Haken, der das Anschließen, Trennen und Bewegen der Lampen erleichtert und gleichzeitig einen sicheren Halt der Leuchte in der Schiene gewährleistet. Die Lampen ermöglichen zusammen mit entsprechend ausgewählten Schienen und Elementen eine Decken- oder Wandmontage. Die Terrano S/R DUO Lampe eignet sich perfekt als Lichtquelle in Büros, Geschäften, Umkleidekabinen und Fluren.

# TERRANO S/R DUO 630X98MM 5700LM 840 I SCHUTZKLASSE DALI WEISS 70D (43W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	43	Material Optik:	PC
Index:	420894	Optik:	Linse
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
EAN:	5905963420894	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	5700	Montage:	zur Stromschiene
Lichtquelle:	LED	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Farbe Gehäuse:	weiss	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	635
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Menge auf der Palette [Stück]:	80
Abstrahl- winkel [°]:	70	Eigengewicht [kg]:	2.500
Frequenz:	50-60	Kategorietyp:	raster
DIMM DALI:	ja	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Lichtausbeute [lm/W]:	133	Gleichspannungsbereich [V]:	180-280
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	630/98/85	Verteilungstyp:	SUGGESTED
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
Überspannungsschutz [kV]:	1	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">63/2025</a>
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

## LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 02 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 63/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl