GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (10W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 191404 |
|-------------------------|--------|
| IP-Schutzart: | IP54 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Leistung [W]: | 10 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1240 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| SDCM: | 3 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Material Gehäuse: | PP |
| Material Diffusor: | PC |

CHARAKTERISTIK

Die neueste Version unseres Bestsellers - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen. Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.



GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (10W) 280MM


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 191404 |
|---------------------------------|---------------|
| EAN: | 5905963191404 |
| Lichtquelle: | LED modul |
| Leistung [W]: | 10 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 10 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 |
| Lichtstrom [Im]: | 1240 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 124 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Schutzklasse: | II |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Power Factor: | 0.55 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 125000 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 120 |
| Überspannungsschutz [kV]: | 1 |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | OPAL |
| Farbe Diffusor: | weiss |
| Material Optik: | PC |
| Material Gehäuse: | PP |

| Farbe Gehäuse: | weiss |
|--|----------------------|
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | ø280/72 |
| Einbaumaße [mm]: | 160 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| IP-Schutzart: | IP54 |
| Montage: | Anbau |
| Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +25 |
| Bewegungs- sensor: | ja |
| Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 280 |
| Menge auf der Palette [Stück]: | 100 |
| Eigengewicht [kg]: | 0.430 |
| Kategorietyp: | Deckenlampe |
| Version: | RCR Haisen |
| Wechselspannungsbereich [V]: | 220 – 240 |
| Verteilungstyp: | open space |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 79500 |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 38500 |
| Garantie [Jahre]: | 5 |
| CE-Zertifikat: | 48/2025 |
| PZH-Zertifikat: | B-BK-60112-0232/2025 |
| Anleitung: | Download PDF |
| Plik LDT: | Download |

LIGHT CURVES






GAMMA LED BASIC 280 1240LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (10W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|--------|---|
| 754968 | Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - Lichtmodul |



Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - Lichtmodul (754968)



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)