# GAMMA LED 280 1200LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (9W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	191084
IP-Schutzart:	IP54
ir-schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	9
Lichtstrom [lm]*:	1200
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	Е
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

## **CHARAKTERISTIK**

Die neueste Version des beliebten Plafond - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.



# GAMMA LED 280 1200LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (9W) 280MM


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	191084
EAN:	5905963191084
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	9
Nennleistung der Leuchte [W]:	9
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Lichtstrom [Im]:	1200
Lichtausbeute [Im/W]:	133
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.90
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	119000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

E 1 B//	l .	
Farbe Diffusor:	weiss	
Material Optik:	PC	
Material Gehäuse:	PP	
Farbe Gehäuse:	weiss	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø280/72	
Einbaumaße [mm]:	160	
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10	
IP-Schutzart:	IP54	
Montage:	Anbau	
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25	
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	280	
Eigengewicht [kg]:	0.430	
Kategorietyp:	Deckenlampe	
Verteilungstyp:	open space	
Garantie [Jahre]:	5	
CE-Zertifikat:	43/2025	
PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0232/2025	
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

### **LIGHT CURVES**





# GAMMA LED 280 1200LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (9W) 280MM

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH				
inde	ex	Name		

Erstellungsdatum der Karte: 24 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

