GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (12W) 280MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 191091 |
|-------------------------|--------|
| IP-Schutzart: | IP54 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Leistung [W]: | 12 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1600 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| SDCM: | 3 |
| Energieeffizienzklasse: | Е |
| Material Gehäuse: | PP |
| Material Diffusor: | PC |

CHARAKTERISTIK

Die neueste Version des beliebten Plafond - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.



GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (12W) 280MM


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| Index: | 191091 | |
|---------------------------------|---------------|--|
| EAN: | 5905963191091 | |
| Lichtquelle: | LED modul | |
| Leistung [W]: | 12 | |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 12 | |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | |
| Lichtstrom [lm]: | 1600 | |
| Lichtausbeute [Im/W]: | 133 | |
| Energieeffizienzklasse: | E | |
| Schutzklasse: | II | |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | |
| Farb- wiedergabe- index (Ra) >: | 80 | |
| SDCM: | 3 | |
| Power Factor: | 0.90 | |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 119000 | |
| Abstrahl- winkel [°]: | 120 | |
| Überspannungsschutz [kV]: | 1 | |
| Material Diffusor: | PC | |
| Typ Diffusor: | OPAL | |
| | | |

| Farbe Diffusor: | weiss | |
|--|----------------------|--|
| Material Optik: | PC | |
| Material Gehäuse: | PP | |
| Farbe Gehäuse: | weiss | |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | ø280/72 | |
| Einbaumaße [mm]: | 160 | |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 | |
| IP-Schutzart: | IP54 | |
| Montage: | Anbau | |
| Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +25 | |
| Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 280 | |
| Eigengewicht [kg]: | 0.430 | |
| Kategorietyp: | Deckenlampe | |
| Verteilungstyp: | open space | |
| Garantie [Jahre]: | 5 | |
| CE-Zertifikat: | 43/2025 | |
| PZH-Zertifikat: | B-BK-60112-0232/2025 | |
| Anleitung: | Download PDF | |
| Plik LDT: | Download | |

LIGHT CURVES





GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL (12W) 280MM

| DETAIL | LIERTE. | PRODU | JKTKARTE |
|--------|---------|-------|----------|

| ZUBEHÖR ERHÄLTLICH | | | | | | |
|--------------------|--|------|--|--|--|--|
| index | | Name | | | | |

Erstellungsdatum der Karte: 24 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

