# GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (12W) 280MM (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	191268
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	12
Lichtstrom [lm]*:	1600
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	Е
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

## **CHARAKTERISTIK**

Die neueste Version des beliebten Plafond - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Paneel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.



# GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (12W) 280MM (H)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	191268
EAN:	5905963191268
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	12
Nennleistung der Leuchte [W]:	12
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Lichtstrom [Im]:	1600
Lichtausbeute [lm/W]:	133
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.90
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	119000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss

Material Optik:	PC
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø280/72
Einbaumaße [mm]:	160
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25
Bewegungs- sensor:	ja
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	280
Eigengewicht [kg]:	0.430
Kategorietyp:	Deckenlampe
Version:	RCR Haisen
Verteilungstyp:	open space
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	43/2025
PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0232/2025
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

## **LIGHT CURVES**





# GAMMA LED 280 1600LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (12W) 280MM (H)

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH		
20BEHOR ERHALTLICH	index	Name

Erstellungsdatum der Karte: 24 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

