

GAMMA LED 280 2600LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (20W) 280MM (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	191053
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	20
Lichtstrom [lm]*:	2600
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Die neueste Version des beliebten Plafond - noch bessere Leistung, gleiche bewährte Qualität.

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel - zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Dank des Sockels und Schirms aus schlagfestem PC handelt es sich um eine LED-Deckenleuchte mit hoher Schlagfestigkeit IK10. Sie ist mit einem Funk-Bewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. Sie wird besonders in öffentlichen Einrichtungen und Mehrfamilienhäusern empfohlen.


GAMMA LED 280 2600LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE RCR OPAL (20W) 280MM (H)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	20	Material Diffusor:	PC
Index:	191053	Farbe Diffusor:	weiss
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Optik:	PC
EAN:	5905963191053	Material Gehäuse:	PP
Lichtstrom [lm]:	2600	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø280/72
Typ Diffusor:	OPAL	Einbaumaße [mm]:	160
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Bewegungs- sensor:	ja	IP-Schutzart:	IP54
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	130	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25
Energieeffizienzklasse:	E	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	280
Schutzklasse:	II	Eigengewicht [kg]:	0.430
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyp:	Deckenlampe
SDCM:	≤3	Verteilungstyp:	open space
Power Factor:	0.90	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	119000	CE-Zertifikat:	43/2025
Abstrahl- winkel [°]:	120	Anleitung:	Download PDF
Überspannungsschutz [kV]:	1	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 02 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 43/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl