


TERRACO FRONT LED ALU 1100LM PLX IP54 I KL. 840 17W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	774126
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1100
Klasa energetyczna:	G
Klasa ochrony:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Terraco LED to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Stalowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Mnogość wersji o różnicowanych powierzchniach świecących umożliwia jej zastosowanie w rozlicznych miejscach i w różny sposób: w pionie i poziomie. Zamontowana na elewacji budynku może świecić w dół, w dół i w górę oraz na boki. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco LED sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywane we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowią ciekawe aranżacje świetlne. Lampa pozwala na realizację dużej ilości ciekawych koncepcji oświetleniowych. Jest używana do iluminacji współczesnej architektury.


TERRACO FRONT LED ALU 1100LM PLX IP54 I KL. 840 17W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	774126	Materiał klosza:	PMMA
EAN:	5905963774126	Rodzaj klosza:	matowy
Źródło światła:	moduł LED	Kolor klosza:	biały
Moc znamionowa oprawy [W]:	17	Materiał korpusu:	aluminium
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1100	Kolor korpusu:	biały (RAL 9016)
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/110/100
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	67	Odporność na uderzenia:	IK04
Klasa energetyczna:	G	Stopień szczelności:	IP54
Klasa ochrony:	I	Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura barwowa [K]:	4000	Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
SDCM:	4	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	134000	Certyfikat CE:	90/2025
Żywotność LED L80B10 [h]:	86000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L90B10 [h]:	46000	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie architektoniczne
Typ rozsyłu:	FRONT	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Optyka:	ogólna	Plik LDT:	Pobierz
Wymienny moduł świetlny:	tak		

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Front

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 90/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl