TERRACO SIDE DIR LED ALU 440LM PLX IP54 I KL. 840 8W BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	774232
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	8
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	440
Klasa energetyczna:	G
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał korpusu:	aluminium

CHARAKTERYSTYKA

Terraco LED to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Stalowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, grafitowej, białej i czarnej. Mnogość wersji o zróżnicowanych powierzchniach świecących umożliwia jej zastosowanie w rozlicznych miejscach i w różny sposób: w pionie i poziomie. Zamontowana na elewacji budynku może świecić w dół, w dół i w górę oraz na boki. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco LED sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywana we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowić ciekawe aranżacje świetlne. Lampa pozwala na realizację dużej ilości ciekawych koncepcji oświetleniowych. Jest używana do iluminacji współczesnej architektury.

TERRACO SIDE DIR LED ALU 440LM PLX IP54 I KL. 840 8W BIAŁY


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


Indeks:	774232
EAN:	5905963774232
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	8
Strumień świetlny oprawy [lm]:	440
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	54
Klasa energetyczna:	G
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	4
Żywotność LED L70B50 [h]:	134000
Żywotność LED L80B10 [h]:	86000
Żywotność LED L90B10 [h]:	46000
Typ rozsyłu:	SIDE DIR
Optyka:	ogólna
Wymienny moduł świetlny:	tak

Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	matowy
Kolor klosza:	biały
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały (RAL 9016)
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/110/100
Odporność na uderzenia:	IK04
Stopień szczelności:	IP54
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	90/2025
Instrukcja:	Pobierz PDF
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie architektoniczne
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Side Dir/Ind



Side Dir/Ind

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 90/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl