# TERRACO FRONT LED ALU 1100LM PLX IP54 I SCHUTZKLASSE 840 17W WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





## **TECHNISCHE PARAMETER**

Index: 774126

Lichtquelle: LED modul

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 17

Lichtstrom [lm]\*: 1100

**Energieeffizienzklasse:** G

Schutzklasse:

Farbtemperatur [K]: 4000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Austauschbare Lichtquelle: ja

Material Gehäuse: aluminium

## **CHARAKTERISTIK**

Terraco LED ist eine modernistische Leuchte, die sich durch ihr interessantes minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Aluminiumkörper der Leuchte ist in vier Farbvarianten erhältlich: grau, graphit, weiß und schwarz. Die Vielzahl der Ausführungen mit unterschiedlichen Leuchtflächen ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Orten und auf unterschiedliche Weise: vertikal und horizontal. An einer Gebäudefassade installiert, kann sie nach unten, oben und zur Seite leuchten. Sie hat eine hohe Schutzart von IP54. Sie ist für die Aufbaumontage vorgesehen.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Terraco LED-Lampe eignet sich besonders für den Einsatz als Außenfassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung und Balkonbeleuchtung. Ihre geringen Abmessungen erhöhen ihren Einsatzbereich - sie kann Nischen oder schwer zugängliche Bereiche beleuchten. Terraco-Lampen können auch im Innenbereich von Gebäuden eingesetzt und auf verschiedene Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen. Mit der Leuchte lassen sich eine Vielzahl interessanter Beleuchtungskonzepte realisieren. Es wird zur Beleuchtung der zeitgenössischen Architektur eingesetzt.



# TERRACO FRONT LED ALU 1100LM PLX IP54 I SCHUTZKLASSE 840 17W WEISS


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	774126
EAN:	5905963774126
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	17
Lichtstrom [Im]:	1100
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [Im/W]:	67
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	4
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	134000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	86000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000
Verteilungstyp:	FRONT
Optik:	allgemein

Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	matt
Farbe Diffusor:	weiss
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/110/100
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	90/2025
Anleitung:	Download PDF
Kategorie der Anwendung:	Architektur
Plik LDT:	Download

### **TECHNISCHE DATEN**



Front

Erstellungsdatum der Karte: 19 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



