TERRACO SIDE DIR LED ALU 240LM PLX IP54 I SCHUTZKLASSE 840 8W SCHWARZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	774201
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	8
Lichtstrom [lm]*:	240
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Gehäuse:	aluminium

CHARAKTERISTIK

Terraco LED ist eine modernistische Leuchte, die sich durch ihr interessantes minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Aluminiumkörper der Leuchte ist in vier Farbvarianten erhältlich: grau, graphit, weiß und schwarz. Die Vielzahl der Ausführungen mit unterschiedlichen Leuchtflächen ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Orten und auf unterschiedliche Weise: vertikal und horizontal. An einer Gebäudefassade installiert, kann sie nach unten, oben und zur Seite leuchten. Sie hat eine hohe Schutzart von IP54. Sie ist für die Aufbaumontage vorgesehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco LED-Lampe eignet sich besonders für den Einsatz als Außenfassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung und Balkonbeleuchtung. Ihre geringen Abmessungen erhöhen ihren Einsatzbereich - sie kann Nischen oder schwer zugängliche Bereiche beleuchten. Terraco-Lampen können auch im Innenbereich von Gebäuden eingesetzt und auf verschiedene Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen. Mit der Leuchte lassen sich eine Vielzahl interessanter Beleuchtungskonzepte realisieren. Es wird zur Beleuchtung der zeitgenössischen Architektur eingesetzt.

TERRACO SIDE DIR LED ALU 240LM PLX IP54 I SCHUTZKLASSE 840 8W SCHWARZ


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	774201
EAN:	5905963774201
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]:	8
Lichtstrom [lm]:	240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	32
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	4
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	134000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	86000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	46000
Verteilungstyp:	SIDE DIR
Optik:	allgemein

Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	matt
Farbe Diffusor:	weiss
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz (RAL 9005)
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/110/100
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
IP-Schutzart:	IP54
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	90/2025
Anleitung:	Download PDF
Kategorie der Anwendung:	Architektur
Plik LDT:	Download

TECHNISCHE DATEN



Side



Side

Erstellungsdatum der Karte: 19 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 90/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl