TERRACO SIDE DIR LED ALU 440LM PLX IP54 I CL. 840 8W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	774232
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	8
Světelný tok svítidla [lm]*:	440
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Vyměnitelný světelný modul:	ano
Materiál karoserie:	hliník

VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco LED je modernistické svítidlo, které se vyznačuje zajímavým minimalistickým designem. Práškově lakované hliníkové tělo svítidla je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: šedé, grafitové, bílé a černé. Množství verzí s různými světelnými plochami umožňuje jeho použití na různých místech a různými způsoby: vertikálně i horizontálně. Instalováno na fasádě budovy může svítit směrem dolů, nahoru i do stran. Má vysoký stupeň krytí IP54. Je určen pro povrchovou montáž.

APLIKACE

Terraco je zvláště vhodné jako venkovní osvětlení fasád, teras, teras a balkonů. Jeho malé rozměry rozšiřují možnosti použití – dokáže osvětlit výklenky i těžko dostupná místa. Kování Terraco lze také různě uspořádat a vytvořit tak zajímavá aranžmá v interiérech budov. Svítidlo umožňuje realizovat velké množství zajímavých konceptů osvětlení. Lze jej použít ke zvýraznění současné architektury.

TERRACO SIDE DIR LED ALU 440LM PLX IP54 I CL. 840 8W BÍLÝ


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


Index:	774232
EAN:	5905963774232
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	8
Světelný tok svítidla [lm]:	440
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	54
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	4
Životnost LED L70B50 [h]:	134000
Životnost LED L80B10 [h]:	86000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	46000
Typ vyzařování:	SIDE DIR
Optika:	obecná

Vyměnitelný světelný modul:	ano
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	mat
Barva difuzoru:	bílý
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý (RAL 9016)
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	260/110/100
Odolnost proti nárazu:	IK04
Stupeň těsnosti:	IP54
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	90/2025
Manuál:	Download PDF
Kategorie použití:	oświetlenie architektoniczne
Plik LDT:	Download

TECHNICKÉ ÚDAJE



Side Dir/Ind



Side Dir/Ind

Datum vytvoření karty: 19 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 90/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl