

TERRACO SIDE DIR/IND LED ALU 530LM PLX IP54 I CL. 840 17W GRAFÍT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	774294
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	530
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Vyměnitelný světelný modul:	ano
Materiál karoserie:	hliník

VLASTNOSTI PRODUKTU

Terraco LED je modernistické svítidlo, které se vyznačuje zajímavým minimalistickým designem. Práškově lakované hliníkové tělo svítidla je k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: šedé, grafitové, bílé a černé. Množství verzí s různými světelnými plochami umožňuje jeho použití na různých místech a různými způsoby: vertikálně i horizontálně. Instalováno na fasádě budovy může svítit směrem dolů, nahoru i do stran. Má vysoký stupeň krytí IP54. Je určen pro povrchovou montáž.

APLIKACE

Terraco je zvláště vhodné jako venkovní osvětlení fasád, teras, teras a balkonů. Jeho malé rozměry rozšiřují možnosti použití – dokáže osvětlit výklenky i těžko dostupná místa. Kování Terraco lze také různě uspořádat a vytvořit tak zajímavá aranžmá v interiérech budov. Svítidlo umožňuje realizovat velké množství zajímavých konceptů osvětlení. Lze jej použít ke zvýraznění současné architektury.


TERRACO SIDE DIR/IND LED ALU 530LM PLX IP54 I CL. 840 17W GRAFÍT

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA


TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	774294	Vyměnitelný světelný modul:	ano
EAN:	5905963774294	Materiál difuzoru:	PMMA
Zdroj světla:	LED modul	Typ difuzoru:	mat
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Barva difuzoru:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	530	Materiál karoserie:	hliník
Frekvence [Hz]:	50-60	Barva těla:	grafit RAL7024
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	32	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	260/110/100
Energetická třída:	G	Odolnost proti nárazu:	IK04
Třída ochrany:	I	Stupeň těsnosti:	IP54
Teplota barvy [K]:	4000	Montážní verze:	povrchová montáž
Index podání barev (Ra) >:	80	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
SDCM:	4	Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Životnost LED L70B50 [h]:	134000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L80B10 [h]:	86000	Certifikát CE:	90/2025
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	46000	Manuál:	Download PDF
Typ vyzařování:	SIDE DIR/IND	Kategorie použití:	oświetlenie architektoniczne
Optika:	obecná	Plik LDT:	Download

TECHNICKÉ ÚDAJE



Side Dir/Ind



Side Dir/Ind

Datum vytvoření karty: 19 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 90/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl