TERRACO SIDE DIR GU10 ALU PLX IP54 I KL. BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	774164
Źródło światła:	Lampa LED GU10
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa ochronności:	I
Typ rozsyłu:	SIDE DIR
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał klosza:	PMMA
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/110/100

CHARAKTERYSTYKA

Terraco to lampa o modernistycznej konstrukcji wyróżniająca się ciekawym minimalistycznym designem. Aluminiowy korpus lampy malowany proszkowo dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej, grafitowej, białej i czarnej. Mnogość wersji o zróżnicowanych powierzchniach świecących umożliwia jej zastosowanie w rozlicznych miejscach i w różny sposób: w pionie i poziomie. Zamontowana na elewacji budynku może świecić w dół, w dół i w górę oraz na boki. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem szczelności IP54. Jest przeznaczona do montażu natynkowego. ***Brak źródła światła w komplecie**

ZASTOSOWANIE

Lampa Terraco sprawdzi się szczególnie jako zewnętrzne oświetlenie elewacyjne, oświetlenie tarasów, i balkonów. Niewielkie wymiary zwiększają zakres jej zastosowań - może rozświetlać wnęki czy trudnodostępne miejsca. Lampy Terraco mogą być również wykorzystywana we wnętrzach obiektów i rozmieszczone w rozmaity sposób na ścianie stanowić ciekawe aranżacje świetlne.
Lampa pozwala na realizację dużej ilości ciekawych koncepcji oświetleniowych. Jest używana do iluminacji współczesnej architektury.

TERRACO SIDE DIR GU10 ALU PLX IP54 I KL. BIAŁY


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH


Indeks:	774164
EAN:	5905963774164
Źródło światła:	Lampa LED GU10
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa ochronności:	I
Typ rozsyłu:	SIDE DIR
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	matowy
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały (RAL 9016)

Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK04
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/110/100
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikat CE:	185/2023
Gwarancja [lata]:	5
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie architektoniczne
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Side Dir/Ind



Side Dir/Ind

Data utworzenia karty: 03 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 185/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl