

STRADO LED XS 3450LM 740 RM7HE IP66 II TŘÍDA DALI IK10 (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Index: | 841071 |
| Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 21 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 3450 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 70 |
| Třída ochrany: | II |
| Optika: | RM7HE |
| Řízení: | 5-stupňové snížení výkonu |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Strado LED XS je nová řada silničních svítidel LED. Využívá směrové matrice s více čočkami z PMMA, přičemž každá čočka má stejnou optiku, což zajišťuje, že světelné vlastnosti zůstávají v průběhu času konstantní. Komponenty od renomovaných výrobců a nejmodernější LED panely přispívají k velmi vysoké světelné účinnosti, které svítidlo dosahuje na výstupu - dosahuje 155 lm/W. Horní část těla svítidla má v těle samostatnou elektrickou dutinu, která umožňuje účinné chlazení všech napájecích komponent nezávisle na světelném modulu. Spodní povrch svítidla je celý zakončen tvrzeným sklem, které poskytuje vysoké estetické kvality. Svítidlo má výstupní kabel s rychlospojkou, která umožňuje rychlou, pohodlnou a spolehlivou instalaci bez nutnosti svítidlo otevírat. Pomocí standardního nářadí je možné svítidlo servisovat, což umožňuje vyměnit jakoukoli součástku bez pájení. Těleso a svítidlo jsou vyrobeny z hliníkového tlakového odlitku s práškovým nástřikem šedé barvy a mají velmi vysoké krytí IP66 a odolnost proti mechanickým nárazům IK09, IK10. Standardní vybavení: plně programovatelný ovladač DALI; dostupné funkce pro udržování konstantního světelného toku při CLO a autonomní pětistupňové snížení výkonu; NTC ochrana proti náhodnému přehřátí svítidla; filtr zabráňující kondenzaci; výstupní kabel s rychlospojkou. Další možnosti: konektory NEMA, ZHAGA na horní straně svítidla; propojení s řídicími systémy; přídavná ochrana SPI0kV mimo napájecí zdroj; zapnutí/vypnutí napájecího zdroje bez funkce redukce výkonu; lakování v libovolné barvě RAL. Certifikace: CE, Zhaga D4i, ENEC, ENEC+.

APLIKACE

Díky použití vyhrazené optiky je možné osvětlovat objekty, jako jsou: dálnice, silnice pro motorová vozidla, státní silnice, vojvodství, okresy, obce, města, sídliště, osvětlení ploch. K dispozici je také optika pro osvětlení: přechodů pro chodce, chodníků a cyklostezek.

STRADO LED XS 3450LM 740 RM7HE IP66 II TŘÍDA DALI IK10 (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| Index: | 841071 | Instalační rozměry [mm]: | ø48-60 |
| EAN: | 5905963841071 | Odolnost proti nárazu: | IK10 |
| Typ kategorie: | ulice a silnice | Stupeň těsnosti: | IP66 |
| Verze: | XS | Montážní verze: | Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku |
| Zdroj světla: | LED modul | Nastavení úhlu sklonu [°]: | -20 do +20 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 21 | Boční plocha (SCx) [m2]: | 0.018 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Provozní teplota [°C]: | od -40 do +50 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | DIMM DALI: | ano |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 3450 | Řízení: | 5-stupňové snížení výkonu |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 164 | Dodatečná ochrana: | NTC |
| Energetická třída: | B | Čistá hmotnost [kg]: | 3.500 |
| Třída ochrany: | II | ULOR: | 0% |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Index podání barev (Ra) >: | 70 | Technická záruka: | 5 s možností prodloužení na 10. |
| Materiál difuzoru: | tvrzené sklo | Certifikace ENEC: | 0390/ENEC/24; 0133/ENEC+24 |
| Typ difuzoru: | průhledný | Certifikát CE: | 76/2024 |
| Materiál optiky: | PMMA + PC | Zhaga-D4i: | ZG436418112024 |
| Optika: | RM7HE | Environmentální deklarace (EPD): | 682/2024 |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný hliník | Manuál: | Download PDF |
| Barva těla: | šedá RAL 9006 | Životnost LED L95B10 [h]: | 100000 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 449/185/85 | | |

SVĚTELNÁ KŘÍVKVA



STRADO LED XS 3450LM 740 RM7HE IP66 II TŘÍDA DALI IK10 (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|---|
| 314049 | nástěnný držák (pozinkovaný) |
| 314056 | nástěnný držák (šedý) |
| 842160 | Zadní štít T (zpět) Strado LED XS RAL9006 |
| 842177 | Zadní štít P (vpravo) Strado LED XS RAL9006 |
| 842184 | Zadní štít L (vlevo) Strado LED XS RAL9006 |



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)

Datum vytvoření karty: 08 květen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 76/2024