

STRADO LED XS 5525LM 740 RM7HE IP66 II CL. DALI IK10 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Référence: | 841170 |
| Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Résistance aux chocs: | IK10 |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 34 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 5525 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 70 |
| Classe de protection: | II |
| Optique: | RM7HE |
| La gestion: | Réduction de puissance à 5 niveaux |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Strado LED XS est une nouvelle famille de luminaires routiers à LED. Elle utilise des matrices multi-lentilles directionnelles, en PMMA, chaque lentille ayant la même optique, ce qui garantit que les caractéristiques lumineuses restent constantes dans le temps. Des composants provenant de fabricants renommés et des panneaux LED de pointe contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée obtenue à la sortie du luminaire, qui atteint 155 lm/W. La partie supérieure du corps dispose d'une cavité électrique séparée dans le corps, ce qui permet un refroidissement efficace de tous les composants d'alimentation, indépendamment du module d'éclairage. La surface inférieure du luminaire est entièrement recouverte de verre trempé, ce qui lui confère de grandes qualités esthétiques. Le luminaire est équipé d'un câble de sortie avec un connecteur à dégagement rapide, qui permet une installation rapide, pratique et fiable sans ouvrir le luminaire. Il est possible d'entretenir le luminaire à l'aide d'outils standard, ce qui permet de remplacer n'importe quel composant sans soudure. Le corps et le luminaire sont en aluminium moulé sous pression, recouvert d'une couche de poudre grise, et présentent un indice de protection IP66 très élevé et une résistance aux chocs mécaniques IK09, IK10. Caractéristiques standard : pilote DALI entièrement programmable ; fonctions disponibles pour le maintien d'un flux lumineux constant pendant le CLO et la réduction autonome de la puissance en 5 étapes ; protection NTC contre la surchauffe accidentelle de l'appareil ; filtre pour éviter la condensation ; câble de sortie avec connecteur rapide. Options supplémentaires : connecteurs NEMA, ZHAGA sur la partie supérieure de l'appareil ; interfaçage avec les systèmes de contrôle ; protection supplémentaire SPI0kV en dehors de l'alimentation, alimentation on/off sans fonction de réduction de puissance ; peinture dans n'importe quelle couleur RAL. Certifications : CE, Zhaga D4i, ENEC, ENEC+.

APPLICATION

Grâce à l'utilisation d'optiques dédiées, il est possible d'éclairer des objets tels que : autoroutes, voies rapides, routes nationales, voivodies, districts, communes, municipalités, lotissements, éclairage de zones. Des optiques sont également disponibles pour éclairer : les passages piétons, les trottoirs et les pistes cyclables.

STRADO LED XS 5525LM 740 RM7HE IP66 II CL. DALI IK10 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Référence: | 841170 | Dimensions de montage [mm]: | ø48-60 |
| EAN: | 5905963841170 | Résistance aux chocs: | IK10 |
| Type de catégorie: | rue et route | Degré d'étanchéité: | IP66 |
| Version: | XS | Méthode de montage: | Dessus, sur poteau / Côté, sur bôme |
| Source de lumière: | Module LED | Réglage de l'angle d'inclinaison [°]: | -20 à +20 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 34 | Surface latérale (SCx) [m2]: | 0.018 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 – 240 | Température de travail [° C]: | de -40 à +50 |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | DIMM DALI: | oui |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 5525 | La gestion: | Réduction de puissance à 5 niveaux |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 163 | Sécurité supplémentaire: | NTC |
| Classe énergétique: | B | Poids net [kg]: | 3.500 |
| Classe de protection: | II | ULOR: | 0% |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Sécurité photobiologique: | RG0 - groupe sans risque |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 70 | Garantie technique: | 5 avec possibilité d'extension à 10. |
| Matériau du diffuseur: | verre trempé | Certificat ENEC: | 0390/ENEC/24; 0133/ENEC+24 |
| Type de diffuseur: | transparent | Certificat CE: | 76/2024 |
| Matériel optique: | PMMA + PC | Zhaga-D4i: | ZG436418112024 |
| Optique: | RM7HE | Déclaration Environnementale (FEP): | 682/2024 |
| Matériau du corps: | aluminium revêtu de poudre | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Couleur du corps: | gris RAL 9006 | Durée de vie de la LED L95B10 [h]: | 100000 |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 449/185/85 | | |

COURBES LÉGÈRES



STRADO LED XS 5525LM 740 RM7HE IP66 II CL. DALI IK10 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| 314049 | SUPPORT MURAL - galvanisé |
| 314056 | SUPPORT MURAL - gris |
| 842160 | Coupe-flux arrière T Strado LED XS RAL9006 |
| 842177 | Cache arrière P (droit) Strado LED XS RAL9006 |
| 842184 | Coupe-flux latéral L (gauche) Strado LED XS RAL9006 |



SUPPORT MURAL - galvanisé (314049)



SUPPORT MURAL - gris (314056)

Date de création de la carte: 08 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:76/2024