


BARIS STAND 10150LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II SCHUTZKLASSE SCHWARZ 70D/120D T 81W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	744884
Nennleistung der Leuchte [W]*:	81
Farbe [K] - Reichweite:	2700-6500
Lichtstrom [lm]*:	10150
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90
SDCM:	3
UGR (4H8H):	<10
Material Gehäuse:	aluminium
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	2108/51/1325
Montage:	stand

CHARAKTERISTIK

Eine LED-Stehleuchte für das Büro, die die ideale Lösung für moderne Büroräume darstellt. Diese fortschrittliche Leuchte verbindet elegantes Design mit herausragender Funktionalität und bietet eine komplette Beleuchtungslösung für anspruchsvolle Nutzer. Die Leuchte zeichnet sich durch ihr schlankes, minimalistisches Design aus, das sich perfekt in jede Raumgestaltung einfügt. Erhältlich in eleganten, neutralen Farben - Weiß, Grau und Schwarz - passt sie sich an eine Vielzahl von Umgebungen an, von großzügigen offenen Räumen bis hin zu intimen Büros. Das Herzstück der Leuchte ist ein fortschrittliches LED-Modul mit Tunable-White-Technologie, mit der die Farbtemperatur zwischen 2700 und 6500 K eingestellt werden kann. Diese innovative Lösung ermöglicht es, die Lichtcharakteristik an die Tageszeit und die individuellen Vorlieben der Nutzer anzupassen. Das Zwei-Zonen-Beleuchtungssystem sorgt sowohl für eine direkte Beleuchtung der Arbeitsfläche als auch für ein angenehmes, diffuses Raumlicht, das im gesamten Raum eine angenehme Atmosphäre schafft. Die Leuchte ist mit einem fortschrittlichen Steuerungssystem ausgestattet, das eine stufenlose Einstellung der Lichtintensität ermöglicht. Die fortschrittlichen Modelle verfügen über intelligente Bewegungs- und Lichtsensoren, die die Beleuchtungsparameter automatisch an die Umgebungsbedingungen anpassen und so den Komfort maximieren und den Energieverbrauch optimieren. Ein einzigartiger Vorteil der Leuchte ist ihre Mobilität: Da sie nicht an der Decke befestigt werden muss und leicht zu bewegen ist, ist sie ideal für dynamische Büroräume, die häufig umgestaltet werden müssen. Der stabile Sockel garantiert eine sichere Anwendung, und das clevere Design ermöglicht eine einfache Anpassung der Lichtrichtung an die aktuellen Bedürfnisse.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte wird in einer Vielzahl von Büroräumen eingesetzt - von Einzelarbeitsplätzen bis hin zu Konferenzräumen und Coworking Spaces. Sie wird besonders für Bereiche empfohlen, in denen lange Zeit am Computer gearbeitet wird, da ihre fortschrittlichen Funktionen die visuelle Ermüdung wirksam reduzieren. Sie ist auch ideal für Besprechungen und Präsentationen, bei denen flexible Lichteinstellungen wichtig sind. Die eingesetzten technischen Lösungen erhöhen nicht nur den Arbeitskomfort und die Effizienz, sondern tragen auch zu erheblichen Energieeinsparungen bei. Intelligente Sensoren in Kombination mit energiesparender LED-Technologie optimieren den Energieverbrauch und machen die Leuchte umweltfreundlich und wirtschaftlich im Betrieb. Diese hochmoderne Leuchte ist die ideale Kombination aus innovativer Technologie, Ergonomie und Ästhetik und bietet eine Komplettlösung für moderne Büroräume, in denen Arbeitskomfort und Energieeffizienz eine zentrale Rolle spielen.

BARIS STAND 10150LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II SCHUTZKLASSE SCHWARZ 70D/120D T 81W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	744884	Material Gehäuse:	aluminium
EAN:	5905963744884	Farbe Gehäuse:	schwarz
Kategorietyyp:	Dekorative Leuchten	Version:	T
Lichtquelle:	LED	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	2108/51/1325
Nennleistung der Leuchte [W]:	81	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Farbe [K] - Reichweite:	2700-6500	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	10150	Montage:	stand
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Betriebstemperatur [°C]:	35
Frequenz:	50-60	Art der Steckdose:	USB
Lichtausbeute [lm/W]:	125	Anzahl der Steckdosen:	3
Energieeffizienzklasse:	D	PIR:	ja
Schutzklasse:	II	Dämmerungs- sensor:	ja
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	90	Steuerung:	Inne
SDCM:	3	Kabellänge [m]:	3
UGR (4H8H):	<10	Schalter:	ja
Power Factor:	0.90	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	2183
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	142000	Menge auf der Palette [Stück]:	12
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	89000	Garantie [Jahre]:	2
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42500	CE-Zertifikat:	01/2025
Abstrahl- winkel [°]:	70/120	Anleitung:	Download PDF
Verteilungstyp:	symmetrisch	Umwelterklärung (EPD):	852/2025
Überspannungsschutz [kV]:	2	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Optik:	Linse	Plik LDT:	Download
Material Optik:	PC		

BARIS STAND 10150LM TUNABLE WHITE 2700-6500K IP20 II SCHUTZKLASSE SCHWARZ 70D/120D T 81W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
744822	Gitter -PET Baris Stand GRAYL
744839	Gitter -PET Baris Stand GRAYD
744846	Gitter -PET Baris Stand BLUE02
744853	Gitter -PET Baris Stand GRAYM
744860	Gitter -PET Baris Stand MTCH
744877	Gitter -PET Baris Stand BRN01
807015	Terra Balance – Farbmuster der PET-Paneele



Gitter -PET Baris Stand
GRAYL (744822)



Terra Balance – Farbmuster der PET-
Paneele (807015)

Erstellungsdatum der Karte: 20 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 01/2025