

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 NT SREBRNY 830 (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	779084
Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1330
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	srebrny

CHARAKTERYSTYKA

Lungo II LED to nowoczesna oprawa oświetleniowa firmy, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych, biurowych oraz stref ruchu w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki smukłej, geometrycznej formie oraz wysokiej jakości wykonaniu, idealnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie architektoniczne. **Zalety oprawy Lungo II LED:**

- Wysoka jakość światła i wysoki współczynnik oddawania barw ($Ra \geq 80$)
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do biur, korytarzy, recepcji i stref wejściowych
- Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego

ZASTOSOWANIE

Oprawa Lungo II LED znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 NT

SREBRNY 830 (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	779084	Materiał pierścienia:	aluminium
EAN:	5905963779084	Kolor pierścienia:	srebrny
Źródło światła:	LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170
Moc znamionowa oprawy [W]:	12	Wymiary montażowe [mm]:	L= 40mm fi6mm
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	230	Stopień szczelności:	IP20
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sposób montażu:	natynkowy
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1330	Sterowanie:	ON/OFF
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	106	Przewód - długość [m]:	1.50
Klasa energetyczna:	E	Liczba sztuk na palecie [szt]:	1496
Klasa ochrony:	I	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	fi=70mm L=200mm
Temperatura barwowa [K]:	3000	Waga netto [kg]:	0.500
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Waga brutto [kg]:	0.600
Kąt świecenia [°]:	70	Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Kolor światła:	ciepła biel	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Wymienny moduł świetlny:	tak	Gwarancja [lata]:	5
Materiał optyki:	aluminium	Certyfikat CE:	51/2025
Optyka:	odbłyśnik	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	aluminium	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Kolor korpusu:	srebrny	Plik LDT:	Pobierz