

# LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 NT CZARNO-ZŁOTY 830 (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Indeks:                         | 779107    |
| Stopień szczelności:            | IP20      |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 12        |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1330      |
| Temperatura barwowa [K]:        | 3000      |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80        |
| Klasa ochronności:              | I         |
| Klasa energetyczna:             | E         |
| Materiał korpusu:               | aluminium |
| Kolor korpusu:                  | czarny    |

## CHARAKTERYSTYKA

**Lungo II LED** to nowoczesna oprawa oświetleniowa firmy, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych, biurowych oraz stref ruchu w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki smukłej, geometrycznej formie oraz wysokiej jakości wykonaniu, idealnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie architektoniczne. **Zalety oprawy Lungo II LED:**

- Wysoka jakość światła i wysoki współczynnik oddawania barw ( $Ra \geq 80$ )
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do biur, korytarzy, recepcji i stref wejściowych
- Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego

## ZASTOSOWANIE

Oprawa Lungo II LED znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

# LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 NT CZARNO-ZŁOTY 830 (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                     |                                            |                                               |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Indeks:                             | 779107              | Materiał pierścienia:                      | aluminium                                     |
| EAN:                                | 5905963779107       | Kolor pierścienia:                         | złoty                                         |
| Kategoria zastosowanie:             | oświetlenie biurowe | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                    | fi=60 L=170                                   |
| Źródło światła:                     | LED                 | Wymiary montażowe [mm]:                    | L= 40mm fi6mm                                 |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 12                  | Stopień szczelności:                       | IP20                                          |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 230                 | Sposób montażu:                            | natynkowy                                     |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60               | Żywotność LED L90B10 [h]:                  | 60000                                         |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 1330                | Temperatura pracy [°C]:                    | od 0 do +35                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 108                 | Sterowanie:                                | ON/OFF                                        |
| Klasa energetyczna:                 | E                   | Przewód - długość [m]:                     | 1.50                                          |
| Klasa ochrony:                      | I                   | Liczba sztuk na palecie [szt]:             | 1496                                          |
| Temperatura barwowa [K]:            | 3000                | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | fi=70mm L=200mm                               |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:     | 80                  | Waga netto [kg]:                           | 0.500                                         |
| Kąt świecenia [°]:                  | 40                  | Waga brutto [kg]:                          | 0.600                                         |
| Kolor światła:                      | ciepła biel         | Bezpieczeństwo fotobiologiczne:            | RG1 (niskie ryzyko)                           |
| Wymienny moduł świetlny:            | tak                 | Gwarancja [lata]:                          | 5                                             |
| Materiał optyki:                    | aluminium           | Certyfikat CE:                             | <a href="#">51/2025</a>                       |
| Optyka:                             | odbłyśnik           | Instrukcja:                                | <a href="#">Pobierz PDF</a>                   |
| Materiał korpusu:                   | aluminium           | Certyfikaty ISO:                           | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Kolor korpusu:                      | czarny              | Plik LDT:                                  | <a href="#">Pobierz</a>                       |

# LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 NT CZARNO-ZŁOTY 830 (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

RYSUNKI TECHNICZNE



Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 51/2025

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 3/3