

LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY CZARNY 830 (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	779497
Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1330
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny

CHARAKTERYSTYKA

Lungo II LED to nowoczesna oprawa oświetleniowa firmy, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych, biurowych oraz stref ruchu w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki smukłej, geometrycznej formie oraz wysokiej jakości wykonaniu, idealnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie architektoniczne. **Zalety oprawy Lungo II LED:**

- Wysoka jakość światła i wysoki współczynnik oddawania barw (Ra ≥ 80)
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do biur, korytarzy, recepcji i stref wejściowych
- Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego

ZASTOSOWANIE

Oprawa Lungo II LED znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY CZARNY 830 (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	779497	Kolor pierścienia:	czarny
EAN:	5905963779497	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Źródło światła:	LED	Wymiary montażowe [mm]:	L=36mm fi6mm
Moc znamionowa oprawy [W]:	12	Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	230	Sposób montażu:	zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Sterowanie:	ON/OFF
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1330	Przewód - typ:	czarny oplot
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	108	Przewód - długość [m]:	1.50
Klasa energetyczna:	E	Liczba sztuk na palecie [szt]:	416
Klasa ochrony:	I	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	fi=90mm L=335mm
Temperatura barwowa [K]:	3000	Waga netto [kg]:	0.700
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Waga brutto [kg]:	0.900
Kąt świecenia [°]:	40	Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Kolor światła:	ciepła biel	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Wymienny moduł świetlny:	tak	Gwarancja [lata]:	5
Materiał optyki:	aluminium	Certyfikat CE:	51/2025
Optyka:	odbłyśnik	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	aluminium	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Kolor korpusu:	czarny	Plik LDT:	Pobierz
Materiał pierścienia:	aluminium		