

LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY SREBRNY 830 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Indeks: | 779671 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 12 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1330 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| Klasa ochronności: | I |
| Klasa energetyczna: | E |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | srebrny |

CHARAKTERYSTYKA

Lungo II LED to nowoczesna oprawa oświetleniowa firmy, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych, biurowych oraz stref ruchu w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki smukłej, geometrycznej formie oraz wysokiej jakości wykonaniu, idealnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie architektoniczne. **Zalety oprawy Lungo II LED:**

- Wysoka jakość światła i wysoki współczynnik oddawania barw (Ra \geq 80)
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do biur, korytarzy, recepcji i stref wejściowych
- Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego

ZASTOSOWANIE

Oprawa Lungo II LED znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY SREBRNY 830 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|--|---------------|---|-----------------------------|
| Indeks: | 779671 | Kolor pierścienia: | srebrny |
| EAN: | 5905963779671 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | fi=60 L=170 H=1500 |
| Źródło światła: | LED | Wymiary montażowe [mm]: | L=40mm fi6mm |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 12 | Stopień szczelności: | IP20 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 230 | Sposób montażu: | zwieszany |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | DIMM DALI: | tak |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 1330 | Sterowanie: | tak |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 108 | Przewód - typ: | czarny oplot |
| Klasa energetyczna: | E | Przewód - długość [m]: | 1.50 |
| Klasa ochrony: | I | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 416 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | fi=90mm L=400mm |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 | Waga netto [kg]: | 0.700 |
| Kąt świecenia [°]: | 40 | Waga brutto [kg]: | 0.900 |
| Kolor światła: | ciepła biel | Żywotność LED L90B10 [h]: | 60000 |
| Wymienny moduł świetlny: | tak | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Materiał optyki: | aluminium | Certyfikat CE: | 51/2025 |
| Optyka: | odbłyśnik | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Materiał korpusu: | aluminium | Kategoria zastosowanie: | oświetlenie biurowe |
| Kolor korpusu: | srebrny | Plik LDT: | Pobierz |
| Materiał pierścienia: | aluminium | | |

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 51/2025