

# LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY BIAŁY 840 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Indeks:                         | 779879    |
| Stopień szczelności:            | IP20      |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 12        |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1020      |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000      |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80        |
| Klasa ochronności:              | I         |
| Klasa energetyczna:             | E         |
| Materiał korpusu:               | aluminium |
| Kolor korpusu:                  | biały     |

## CHARAKTERYSTYKA

**Lungo II LED** to nowoczesna oprawa oświetleniowa firmy, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych, biurowych oraz stref ruchu w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki smukłej, geometrycznej formie oraz wysokiej jakości wykonaniu, idealnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie architektoniczne. **Zalety oprawy Lungo II LED:**

- Wysoka jakość światła i wysoki współczynnik oddawania barw ( $Ra \geq 80$ )
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do biur, korytarzy, recepcji i stref wejściowych
- Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego

## ZASTOSOWANIE

Oprawa Lungo II LED znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

# LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY BIAŁY 840 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                |                                            |                             |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                             | 779879         | Kolor pierścienia:                         | biały                       |
| EAN:                                | 5905963779879  | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                    | fi=60 L=170 H=1500          |
| Źródło światła:                     | LED            | Wymiary montażowe [mm]:                    | L=40mm fi6mm                |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 12             | Stopień szczelności:                       | IP20                        |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 230            | Sposób montażu:                            | zwieszany                   |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60          | DIMM DALI:                                 | tak                         |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 1020           | Sterowanie:                                | tak                         |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 85             | Przewód - typ:                             | biały opłot                 |
| Klasa energetyczna:                 | E              | Przewód - długość [m]:                     | 1.50                        |
| Klasa ochrony:                      | I              | Liczba sztuk na palecie [szt]:             | 416                         |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000           | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | fi=90mm L=400mm             |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:     | 80             | Waga netto [kg]:                           | 0.700                       |
| Kąt świecenia [°]:                  | 20             | Waga brutto [kg]:                          | 0.900                       |
| Kolor światła:                      | neutralna biel | Żywotność LED L90B10 [h]:                  | 60000                       |
| Wymienny moduł świetlny:            | tak            | Bezpieczeństwo fotobiologiczne:            | RG1 (niskie ryzyko)         |
| Materiał optyki:                    | aluminium      | Gwarancja [lata]:                          | 5                           |
| Optyka:                             | odbłyśnik      | Certyfikat CE:                             | <a href="#">51/2025</a>     |
| Materiał korpusu:                   | aluminium      | Instrukcja:                                | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Kolor korpusu:                      | biały          | Kategoria zastosowanie:                    | oświetlenie biurowe         |
| Materiał pierścienia:               | aluminium      | Plik LDT:                                  | <a href="#">Pobierz</a>     |