

LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY CZARNO-ZŁOTY 840 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	779947
Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1120
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny

CHARAKTERYSTYKA

Lungo II LED to nowoczesna oprawa oświetleniowa firmy, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych, biurowych oraz stref ruchu w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki smukłej, geometrycznej formie oraz wysokiej jakości wykonaniu, idealnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie architektoniczne. **Zalety oprawy Lungo II LED:**

- Wysoka jakość światła i wysoki współczynnik oddawania barw (Ra ≥ 80)
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do biur, korytarzy, recepcji i stref wejściowych
- Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego

ZASTOSOWANIE

Oprawa Lungo II LED znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY CZARNO-ZŁOTY 840 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	779947	Kolor pierścienia:	złoty
EAN:	5905963779947	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Źródło światła:	LED	Wymiary montażowe [mm]:	L=40mm fi6mm
Moc znamionowa oprawy [W]:	12	Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	230	Sposób montażu:	zwieszany
Częstotliwość [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1120	Sterowanie:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	91	Przewód - typ:	czerwony oplot
Klasa energetyczna:	E	Przewód - długość [m]:	1.50
Klasa ochrony:	I	Liczba sztuk na palecie [szt]:	416
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	fi=90mm L=400mm
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Waga netto [kg]:	0.700
Kąt świecenia [°]:	40	Waga brutto [kg]:	0.900
Kolor światła:	neutralna biel	Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Wymienny moduł świetlny:	tak	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Materiał optyki:	aluminium	Gwarancja [lata]:	5
Optyka:	odbłyśnik	Certyfikat CE:	51/2025
Materiał korpusu:	aluminium	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	czarny	Kategoria zastosowanie:	oświetlenie biurowe
Materiał pierścienia:	aluminium	Plik LDT:	Pobierz