

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY TRACK CZARNO-ZŁOTY 830 (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	780073
Moc znamionowa oprawy [W]*:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1330
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Kąt świecenia [°]:	70
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Kolor pierścienia:	złoty
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500

CHARAKTERYSTYKA

Lungo II LED to nowoczesna oprawa oświetleniowa firmy, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych, biurowych oraz stref ruchu w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki smukłej, geometrycznej formie oraz wysokiej jakości wykonaniu, idealnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie architektoniczne. **Zalety oprawy Lungo II LED:**

- Wysoka jakość światła i wysoki współczynnik oddawania barw ($Ra \geq 80$)
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do biur, korytarzy, recepcji i stref wejściowych
- Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego

ZASTOSOWANIE

Oprawa znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY TRACK CZARNO-ZŁOTY 830 (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	780073	Kolor korpusu:	czarny
EAN:	5905963780073	Materiał pierścienia:	aluminium
Kategoria typ:	Oprawy dekoracyjne	Kolor pierścienia:	złoty
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie architektoniczne, oświetlenie biurowe, oświetlenie sklepowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Źródło światła:	LED	Wymiary montażowe [mm]:	szynoprzewód
Moc znamionowa oprawy [W]:	12	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1330	Sposób montażu:	zwieszany do szynoprzewodu
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	230	Sterowanie:	ON/OFF
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	fi=90mm L=335mm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	106	Liczba sztuk na palecie [szt]:	416
Klasa energetyczna:	E	Waga netto [kg]:	0.600
Klasa ochronności:	II	Waga brutto [kg]:	0.700
Temperatura barwowa [K]:	3000	Przewód - typ:	czerwony oplot
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Przewód - długość [m]:	1.50
Żywotność LED L90B10 [h]:	60000	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35	Gwarancja [lata]:	5
Kąt świecenia [°]:	70	Certyfikat CE:	01/2026
Wymienny moduł świetlny:	tak	Instrukcja:	Pobierz PDF
Optyka:	odbłyśnik	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiał optyki:	aluminium	Plik LDT:	Pobierz
Materiał korpusu:	aluminium		