

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY TRACK SREBRNY 830 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	780141
Moc znamionowa oprawy [W]*:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1280
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Kąt świecenia [°]:	20
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	srebrny
Kolor pierścienia:	srebrny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500

CHARAKTERYSTYKA

Lungo II LED to nowoczesna oprawa oświetleniowa firmy, zaprojektowana z myślą o funkcjonalnym i estetycznym oświetleniu wnętrz komercyjnych, biurowych oraz stref ruchu w budynkach użyteczności publicznej. Dzięki smukłej, geometrycznej formie oraz wysokiej jakości wykonaniu, idealnie wpisuje się w nowoczesne przestrzenie architektoniczne. **Zalety oprawy Lungo II LED:**

- Wysoka jakość światła i wysoki współczynnik oddawania barw ($Ra \geq 80$)
- Nowoczesny, minimalistyczny design pasujący do biur, korytarzy, recepcji i stref wejściowych
- Możliwość montażu natynkowego lub zwieszanego

ZASTOSOWANIE

Oprawa znajduje zastosowanie w przestrzeniach takich jak:

- korytarze i przejścia w budynkach biurowych i instytucjonalnych
- strefy wejściowe i hole
- klatki schodowe
- pomieszczenia reprezentacyjne

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 ZWIESZANY TRACK SREBRNY 830 DALI (12W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	780141	Kolor korpusu:	srebrny
EAN:	5905963780141	Materiał pierścienia:	aluminium
Kategoria typ:	Oprawy dekoracyjne	Kolor pierścienia:	srebrny
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie architektoniczne, oświetlenie biurowe, oświetlenie sklepowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Źródło światła:	LED	Wymiary montażowe [mm]:	szynoprzewód
Moc znamionowa oprawy [W]:	12	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1280	Sposób montażu:	zwieszany do szynoprzewodu
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	230	Sterowanie:	tak
Częstotliwość [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	90	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	fi=90mm L=400mm
Klasa energetyczna:	E	Liczba sztuk na palecie [szt]:	312
Klasa ochrony:	II	Waga netto [kg]:	0.600
Temperatura barwowa [K]:	3000	Waga brutto [kg]:	0.700
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Przewód - typ:	czarny opłot
Żywotność LED L90B10 [h]:	60000	Przewód - długość [m]:	1.50
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Kąt świecenia [°]:	20	Gwarancja [lata]:	5
Wymienny moduł świetlny:	tak	Certyfikat CE:	01/2026
Optyka:	odbłyśnik	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał optyki:	aluminium	Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiał korpusu:	aluminium	Plik LDT:	Pobierz