

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 NT WEISS 830 (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Index: | 779039 |
| IP-Schutzart: | IP20 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 12 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1280 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Farb- wiedergabe- index: | <80 |
| Schutzklasse: | I |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Material Gehäuse: | aluminium |
| Farbe Gehäuse: | weiss |

CHARAKTERISTIK

Lungo II LED ist eine moderne Leuchte des Unternehmens, die für die funktionale und ästhetische Beleuchtung von gewerblichen Innenräumen, Büros und Verkehrszonen in öffentlichen Gebäuden konzipiert wurde. Mit ihrer schlanken, geometrischen Form und hochwertigen Verarbeitung fügt sie sich perfekt in moderne architektonische Räume ein. **Vorteile der Lungo II LED-Leuchte:** Hohe Lichtqualität und hoher Farbwiedergabeindex ($Ra \geq 80$)- Modernes, minimalistisches Design, geeignet für Büros, Flure, Rezeptionen und Eingangsbereiche- Kann angebaut oder abgependelt werden

ANWENDUNGSBEREICHE

Die LED-Leuchte Lungo II wird unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Flure und Durchgangsbereiche in Bürogebäuden und Institutionen
- Eingangsbereiche und Lobbys
- Treppenhäuser
- Empfangsbereiche

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 NT WEISS 830 (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|------------------------------|
| Index: | 779039 | Optik: | Rückstrahler |
| EAN: | 5905963779039 | Material Gehäuse: | aluminium |
| Lichtquelle: | LED | Farbe Gehäuse: | weiss |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 12 | Material Ring: | aluminium |
| Versorgungsspannung [V]: | 230 | Farbe Ring: | weiß |
| Frequenz: | 50-60 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | fi=60 L=170 |
| Lichtstrom [lm]: | 1280 | Einbaumaße [mm]: | L= 40mm fi6mm |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 90 | IP-Schutzart: | IP20 |
| Energieeffizienzklasse: | E | Montage: | Anbau |
| Schutzklasse: | I | Steuerung: | ON/OFF |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 | Kabeltyp: | weiße Umflechtung |
| Farb- wiedergabe- index: | <80 | Kabellänge [m]: | 1.50 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 20 | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | fi=70mm L=200mm |
| Lichfarbe: | ciepla biel | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 60000 |
| Austauschbare Lichtquelle: | ja | CE-Zertifikat: | 51/2025 |
| Material Optik: | Aluminium | Anleitung: | Download PDF |

Erstellungsdatum der Karte: 23 Mai 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 51/2025