

LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT WEISS 830 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Index: | 779640 |
| IP-Schutzart: | IP20 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 12 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1330 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Farb- wiedergabe- index: | 80 |
| Schutzklasse: | I |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Material Gehäuse: | aluminium |
| Farbe Gehäuse: | weiss |

CHARAKTERISTIK

Lungo II LED ist eine moderne Leuchte des Unternehmens, die für die funktionale und ästhetische Beleuchtung von gewerblichen Innenräumen, Büros und Verkehrszonen in öffentlichen Gebäuden konzipiert wurde. Mit ihrer schlanken, geometrischen Form und hochwertigen Verarbeitung fügt sie sich perfekt in moderne architektonische Räume ein. **Vorteile der Lungo II LED-Leuchte:** Hohe Lichtqualität und hoher Farbwiedergabeindex ($R_a \geq 80$)- Modernes, minimalistisches Design, geeignet für Büros, Flure, Rezeptionen und Eingangsbereiche- Kann angebaut oder abgependelt werden

ANWENDUNGSBEREICHE

Die LED-Leuchte Lungo II wird unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Flure und Durchgangsbereiche in Bürogebäuden und Institutionen
- Eingangsbereiche und Lobbys
- Treppenhäuser
- Empfangsbereiche

LUNGO II 1330LM 40ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT WEISS 830 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|------------------------------|
| Index: | 779640 | Farbe Ring: | weiß |
| EAN: | 5905963779640 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | fi=60 L=170 H=1500 |
| Lichtquelle: | LED | Einbaumaße [mm]: | L=40mm fi6mm |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 12 | IP-Schutzart: | IP20 |
| Versorgungsspannung [V]: | 230 | Montage: | Hänge-/abgehängt |
| Frequenz: | 50-60 | DIMM DALI: | ja |
| Lichtstrom [lm]: | 1330 | Steuerung: | ja |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 108 | Kabeltyp: | weiße Umflechtung |
| Energieeffizienzklasse: | E | Kabellänge [m]: | 1.50 |
| Schutzklasse: | I | Menge auf der Palette [Stück]: | 416 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | fi=90mm L=400mm |
| Farb- wiedergabe- index: | 80 | Eigengewicht [kg]: | 0.700 |
| Abstrahl- winkel [°]: | 40 | Bruttogewicht [kg]: | 0.900 |
| Lichfarbe: | ciepla biel | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 60000 |
| Austauschbare Lichtquelle: | ja | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Material Optik: | Aluminium | CE-Zertifikat: | 51/2025 |
| Optik: | Rückstrahler | Anleitung: | Download PDF |
| Material Gehäuse: | aluminium | Kategorie der Anwendung: | Bürobeleuchtung |
| Farbe Gehäuse: | weiss | Plik LDT: | Download |
| Material Ring: | aluminium | | |

Erstellungsdatum der Karte: 25 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 51/2025