

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT SILBER 830 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	779688
IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12
Lichtstrom [lm]*:	1330
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	silber

CHARAKTERISTIK

Lungo II LED ist eine moderne Leuchte des Unternehmens, die für die funktionale und ästhetische Beleuchtung von gewerblichen Innenräumen, Büros und Verkehrszonen in öffentlichen Gebäuden konzipiert wurde. Mit ihrer schlanken, geometrischen Form und hochwertigen Verarbeitung fügt sie sich perfekt in moderne architektonische Räume ein. **Vorteile der Lungo II LED-Leuchte:** Hohe Lichtqualität und hoher Farbwiedergabeindex ($Ra \geq 80$)- Modernes, minimalistisches Design, geeignet für Büros, Flure, Rezeptionen und Eingangsbereiche- Kann angebaut oder abgependelt werden

ANWENDUNGSBEREICHE

Die LED-Leuchte Lungo II wird unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Flure und Durchgangsbereiche in Bürogebäuden und Institutionen
- Eingangsbereiche und Lobbys
- Treppenhäuser
- Empfangsbereiche

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT SILBER 830 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	779688	Farbe Ring:	silber
EAN:	5905963779688	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Lichtquelle:	LED	Einbaumaße [mm]:	L=40mm fi6mm
Nennleistung der Leuchte [W]:	12	IP-Schutzart:	IP20
Versorgungsspannung [V]:	230	Montage:	Hänge-/abgehängt
Frequenz:	50-60	DIMM DALI:	ja
Lichtstrom [lm]:	1330	Steuerung:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	106	Kabeltyp:	schwarzes Umflechtung
Energieeffizienzklasse:	E	Kabellänge [m]:	1.50
Schutzklasse:	I	Menge auf der Palette [Stück]:	416
Farbtemperatur [K]:	3000	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	fi=90mm L=400mm
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Eigengewicht [kg]:	0.700
Abstrahl- winkel [°]:	70	Bruttogewicht [kg]:	0.900
Lichfarbe:	ciepła biel	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Optik:	Aluminium	Garantie [Jahre]:	5
Optik:	Rückstrahler	CE-Zertifikat:	51/2025
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	silber	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Material Ring:	aluminium	Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 25 September 2025
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 51/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl