

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT TRACK SILBER 830 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	780141
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12
Lichtstrom [lm]*:	1280
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	20
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	silber
Farbe Ring:	silber
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500

CHARAKTERISTIK

Lungo II LED ist eine moderne Leuchte des Unternehmens, die für die funktionale und ästhetische Beleuchtung von gewerblichen Innenräumen, Büros und Verkehrszonen in öffentlichen Gebäuden konzipiert wurde. Mit ihrer schlanken, geometrischen Form und hochwertigen Verarbeitung fügt sie sich perfekt in moderne architektonische Räume ein. **Vorteile der Lungo II LED-Leuchte:** Hohe Lichtqualität und hoher Farbwiedergabeindex ($Ra \geq 80$)- Modernes, minimalistisches Design, geeignet für Büros, Flure, Rezeptionen und Eingangsbereiche- Kann angebaut oder abgependelt werden

ANWENDUNGSBEREICHE

Die LED-Leuchte wird unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Flure und Durchgangsbereiche in Bürogebäuden und Institutionen
- Eingangsbereiche und Lobbys
- Treppenhäuser
- Empfangsbereiche

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT TRACK SILBER 830 DALI (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	780141	Farbe Ring:	silber
EAN:	5905963780141	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Kategorietyp:	Dekorative Leuchten	Einbaumaße [mm]:	szynoprzewód
Kategorie der Anwendung:	Architektur, Bürobeleuchtung, kommerzielle Einrichtungen	IP-Schutzart:	IP20
Lichtquelle:	LED	Montage:	Pendel zu einer Sammelschiene
Nennleistung der Leuchte [W]:	12	DIMM DALI:	ja
Lichtstrom [lm]:	1280	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	fi=90mm L=400mm
Versorgungsspannung [V]:	230	Menge auf der Palette [Stück]:	312
Frequenz:	50-60	Eigengewicht [kg]:	0.600
Lichtausbeute [lm/W]:	90	Bruttogewicht [kg]:	0.700
Energieeffizienzklasse:	E	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	3000	CE-Zertifikat:	01/2026
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000	Leistung [W]:	13
Abstrahl- winkel [°]:	20	Steuerung:	ja
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Kabeltyp:	schwarzes Umflechtung
Optik:	Rückstrahler	Kabellänge [m]:	1.50
Material Optik:	Aluminium	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Material Gehäuse:	aluminium	ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Farbe Gehäuse:	silber	Plik LDT:	Download
Material Ring:	aluminium		

Erstellungsdatum der Karte: 21 Januar 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 01/2026