

LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT TRACK SCHWARZ 840 (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	780202
IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	12
Lichtstrom [lm]*:	1020
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	80
Schutzklasse:	II
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Lungo II LED ist eine moderne Leuchte des Unternehmens, die für die funktionale und ästhetische Beleuchtung von gewerblichen Innenräumen, Büros und Verkehrszonen in öffentlichen Gebäuden konzipiert wurde. Mit ihrer schlanken, geometrischen Form und hochwertigen Verarbeitung fügt sie sich perfekt in moderne architektonische Räume ein. **Vorteile der Lungo II LED-Leuchte:** Hohe Lichtqualität und hoher Farbwiedergabeindex ($R_a \geq 80$)- Modernes, minimalistisches Design, geeignet für Büros, Flure, Rezeptionen und Eingangsbereiche- Kann angebaut oder abgependelt werden

ANWENDUNGSBEREICHE

Die LED-Leuchte Lungo II wird unter anderem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Flure und Durchgangsbereiche in Bürogebäuden und Institutionen
- Eingangsbereiche und Lobbys
- Treppenhäuser
- Empfangsbereiche

LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I KL. IP20 HÄNGE- /ABGEHÄNGT TRACK SCHWARZ 840 (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	780202	Farbe Gehäuse:	schwarz
EAN:	5905963780202	Material Ring:	aluminium
Lichtquelle:	LED	Farbe Ring:	schwarz
Nennleistung der Leuchte [W]:	12	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Versorgungsspannung [V]:	230	Einbaumaße [mm]:	szynoprzewód
Frequenz:	50-60	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	1020	Montage:	Pendel zu einer Sammelschiene
Lichtausbeute [lm/W]:	85	Steuerung:	ON/OFF
Energieeffizienzklasse:	E	Kabeltyp:	schwarzes Umflechtung
Schutzklasse:	II	Kabellänge [m]:	1.50
Farbtemperatur [K]:	4000	Menge auf der Palette [Stück]:	416
Farb- wiedergabe- index:	80	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	fi=90mm L=335mm
Abstrahl- winkel [°]:	20	Eigengewicht [kg]:	0.600
Lichfarbe:	neutralna biel	Bruttogewicht [kg]:	0.700
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	60000
Material Optik:	Aluminium	Garantie [Jahre]:	5
Optik:	Rückstrahler	CE-Zertifikat:	51/2025
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 23 Mai 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 51/2025