

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 NT NOIR ET D'OR 830 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	779091
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1280
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lungo II LED est un luminaire moderne de la société, conçu pour l'éclairage fonctionnel et esthétique des intérieurs commerciaux, des bureaux et des zones de circulation dans les bâtiments publics. Avec sa forme géométrique fine et sa qualité de fabrication, il s'intègre parfaitement dans les espaces architecturaux modernes.

Avantages du luminaire Lungo II LED :- Haute qualité de lumière et indice de rendu des couleurs élevé ($Ra \geq 80$)- Design moderne et minimaliste convenant aux bureaux, couloirs, réceptions et zones d'entrée- Peut être monté en surface ou suspendu

APPLICATION

Le luminaire LED Lungo II est utilisé dans des espaces tels que :

- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 NT NOIR ET D'OR 830 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	779091	Matériau de l'anneau:	aluminium
EAN:	5905963779091	Couleur de l'anneau:	d'or
Catégorie d'application:	éclairage de bureau	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170
Source de lumière:	LED	Dimensions de montage [mm]:	L= 40mm fi6mm
Puissance nominale du luminaire [W]:	12	Degré d'étanchéité:	IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	Méthode de montage:	en saillie
Fréquence [Hz]:	50-60	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1280	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	90	La gestion:	ON/OFF
Classe énergétique:	E	Câble - longueur [m]:	1.50
Classe de protection:	I	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	1496
Température de couleur [K]:	3000	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	fi=70mm L=200mm
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Poids net [kg]:	0.500
Angle d'éclairage [°]:	20	Poids brut [kg]:	0.600
La couleur de la lumière:	ciepta biel	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Garantie [ans]:	5
Matériel optique:	aluminium	Certificat CE:	51/2025
Optique:	réflecteur	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	aluminium	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Couleur du corps:	noir	Plik LDT:	Download

LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 NT NOIR ET D'OR 830 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT
TECHNICAL PICTURES



Date de création de la carte: 25 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 51/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl