

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I CL. IP20 NT BLANC 830 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	779176
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1330
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lungo II LED est un luminaire moderne de la société, conçu pour l'éclairage fonctionnel et esthétique des intérieurs commerciaux, des bureaux et des zones de circulation dans les bâtiments publics. Avec sa forme géométrique fine et sa qualité de fabrication, il s'intègre parfaitement dans les espaces architecturaux modernes.

Avantages du luminaire Lungo II LED :- Haute qualité de lumière et indice de rendu des couleurs élevé (Ra ≥ 80)- Design moderne et minimaliste convenant aux bureaux, couloirs, réceptions et zones d'entrée- Peut être monté en surface ou suspendu

APPLICATION

Le luminaire LED Lungo II est utilisé dans des espaces tels que :

- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I CL. IP20 NT BLANC 830 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	779176	Couleur de l'anneau:	blanc
EAN:	5905963779176	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170
Source de lumière:	LED	Dimensions de montage [mm]:	L= 40mm fi6mm
Puissance nominale du luminaire [W]:	12	Degré d'étanchéité:	IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	Méthode de montage:	en saillie
Fréquence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1330	La gestion:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	106	Câble - longueur [m]:	1.50
Classe énergétique:	E	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	1496
Classe de protection:	I	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	fi=70mm L=200mm
Température de couleur [K]:	3000	Poids net [kg]:	0.500
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Poids brut [kg]:	0.600
Angle d'éclairage [°]:	70	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
La couleur de la lumière:	ciepła biel	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Garantie [ans]:	5
Matériel optique:	aluminium	Certificat CE:	51/2025
Optique:	réflecteur	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	aluminium	Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Couleur du corps:	blanc	Plik LDT:	Download
Matériau de l'anneau:	aluminium		