

LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU D'ARGENT 840 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	779794
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1120
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	<80
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	d'argent

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lungo II LED est un luminaire moderne de la société, conçu pour l'éclairage fonctionnel et esthétique des intérieurs commerciaux, des bureaux et des zones de circulation dans les bâtiments publics. Avec sa forme géométrique fine et sa qualité de fabrication, il s'intègre parfaitement dans les espaces architecturaux modernes.

Avantages du luminaire Lungo II LED :- Haute qualité de lumière et indice de rendu des couleurs élevé ($Ra \geq 80$)- Design moderne et minimaliste convenant aux bureaux, couloirs, réceptions et zones d'entrée- Peut être monté en surface ou suspendu

APPLICATION

Le luminaire LED Lungo II est utilisé dans des espaces tels que :

- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU D'ARGENT 840 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	779794	Optique:	réflecteur
Puissance nominale du luminaire [W]:	12	Matériau du corps:	aluminium
EAN:	5905963779794	Couleur de l'anneau:	d'argent
Température de couleur [K]:	4000	Câble - type:	czarny oplot
Source de lumière:	LED	Matériau de l'anneau:	aluminium
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1120	La gestion:	ON/OFF
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions de montage [mm]:	L=36mm fi6mm
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	91	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe de protection:	I	Méthode de montage:	suspendu
Classe énergétique:	E	Câble - longueur [m]:	1.50
Angle d'éclairage [°]:	40	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	fi=90mm L=335mm
Indice de rendu des couleurs (Ra):	<80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
La couleur de la lumière:	neutralna biel	Certificat CE:	51/2025
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériel optique:	aluminium		
Couleur du corps:	d'argent		

Date de création de la carte: 23 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 51/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2