# LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU TRACK NOIR ET D'OR 830 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





Lungo II LED est un luminaire moderne de la société, conçu pour l'éclairage fonctionnel et esthétique des intérieurs commerciaux, des bureaux et des zones de circulation dans les bâtiments publics. Avec sa forme géométrique fine et sa qualité de fabrication, il s'intègre parfaitement dans les espaces architecturaux modernes. Avantages du luminaire Lungo II LED :- Haute qualité de lumière et indice de rendu des couleurs élevé (Ra ≥ 80)- Design moderne et minimaliste convenant aux bureaux, couloirs, réceptions et zones d'entrée- Peut être monté en surface ou suspendu

### **APPLICATION**

Le luminaire LED Lungo II est utilisé dans des espaces tels que :

- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

## **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Référence: 780059 Degré d'étanchéité: IP20 Puissance nominale du luminaire [W]\*: 12 Flux lumineux du luminaire [lm]\*: 1280 3000 Température de couleur [K]: Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80 Classe de protection: Classe énergétique: Matériau du corps: aluminium Couleur du corps: noir



# LUNGO II 1280LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU TRACK NOIR ET D'OR 830 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	780059
EAN:	5905963780059
Source de lumière:	LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	12
Tension d'alimentation nominale [V]:	230
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1280
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	90
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Angle d'éclairage [°]:	20
La couleur de la lumière:	ciepła biel
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériel optique:	aluminium
Optique:	réflecteur
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir

	_
Matériau de l'anneau:	aluminium
Couleur de l'anneau:	d'or
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Dimensions de montage [mm]:	szynoprzewód
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	pendentif à un jeu de barres
La gestion:	ON/OFF
Câble - type:	tresse rouge
Câble - longueur [m]:	1.50
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	416
Dimensions du carton simple (H $/$ L $/$ P) [mm]:	fi=90mm L=335mm
Poids net [kg]:	0.600
Poids brut [kg]:	0.700
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	<u>51/2025</u>
Instructions d'installation:	Download PDF
Catégorie d'application:	éclairage de bureau
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 25 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



