LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU TRACK D'ARGENT 830 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	780165
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1330
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Angle d'éclairage [°]:	70
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	d'argent
Couleur de l'anneau:	d'argent
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lungo II LED est un luminaire moderne de la société, conçu pour l'éclairage fonctionnel et esthétique des intérieurs commerciaux, des bureaux et des zones de circulation dans les bâtiments publics. Avec sa forme géométrique fine et sa qualité de fabrication, il s'intègre parfaitement dans les espaces architecturaux modernes. **Avantages du luminaire Lungo II LED :**- Haute qualité de lumière et indice de rendu des couleurs élevé (Ra ≥ 80)- Design moderne et minimaliste convenant aux bureaux, couloirs, réceptions et zones d'entrée- Peut être monté en surface ou suspendu

APPLICATION

Le luminaire LED est utilisé dans des espaces tels que :
- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

LUNGO II 1330LM 70ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU TRACK D'ARGENT 830 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	780165
EAN:	5905963780165
Type de catégorie:	luminaires décoratifs
Catégorie d'application:	architectural, éclairage de bureau, installations commerciales
Source de lumière:	LED
Puissance nominale du luminaire [W]:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1330
Tension d'alimentation nominale [V]:	230
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	106
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Angle d'éclairage [°]:	70
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Optique:	réflecteur
Matériel optique:	aluminium
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	d'argent
Matériau de l'anneau:	aluminium

Couleur de l'anneau:	d'argent
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Dimensions de montage [mm]:	szynoprzewód
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	pendentif à un jeu de barres
DIMM DALI:	oui
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	fi=90mm L=400mm
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	312
Poids net [kg]:	0.600
Poids brut [kg]:	0.700
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	01/2026
Instructions d'installation:	Download PDF
Puissance nominale [W]:	13
La gestion:	oui
Câble - type:	tresse noire
Câble - longueur [m]:	1.50
Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 21 janvier 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 01/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl