

LUNGO II 1170LM 70ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU TRACK D'ARGENT 840 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	780288
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1170
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Angle d'éclairage [°]:	70
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	d'argent
Couleur de l'anneau:	d'argent
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lungo II LED est un luminaire moderne de la société, conçu pour l'éclairage fonctionnel et esthétique des intérieurs commerciaux, des bureaux et des zones de circulation dans les bâtiments publics. Avec sa forme géométrique fine et sa qualité de fabrication, il s'intègre parfaitement dans les espaces architecturaux modernes.

Avantages du luminaire Lungo II LED :- Haute qualité de lumière et indice de rendu des couleurs élevé (Ra $\geq$ 80)- Design moderne et minimaliste convenant aux bureaux, couloirs, réceptions et zones d'entrée- Peut être monté en surface ou suspendu

APPLICATION

Le luminaire LED est utilisé dans des espaces tels que :

- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

LUNGO II 1170LM 70ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU TRACK D'ARGENT 840 (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	780288	Matériau de l'anneau:	aluminium
EAN:	5905963780288	Couleur de l'anneau:	d'argent
Type de catégorie:	luminaires décoratifs	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Catégorie d'application:	architectural, éclairage de bureau, installations commerciales	Dimensions de montage [mm]:	szynoprzewód
Source de lumière:	LED	Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]:	12	Méthode de montage:	pendentif à un jeu de barres
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1170	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	fi=90mm L=335mm
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	416
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	0.600
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	95	Poids brut [kg]:	0.700
Classe énergétique:	E	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Classe de protection:	II	Garantie [ans]:	5
Température de couleur [K]:	4000	Certificat CE:	01/2026
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Instructions d'installation:	Download PDF
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000	Puissance nominale [W]:	13
Angle d'éclairage [°]:	70	La gestion:	ON/OFF
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Câble - type:	tresse noire
Optique:	réflecteur	Câble - longueur [m]:	1.50
Matériel optique:	aluminium	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Matériau du corps:	aluminium	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Couleur du corps:	d'argent	Plik LDT:	Download