

LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU TRACK BLANC 840 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	780356
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1020
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	<80
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Lungo II LED est un luminaire moderne de la société, conçu pour l'éclairage fonctionnel et esthétique des intérieurs commerciaux, des bureaux et des zones de circulation dans les bâtiments publics. Avec sa forme géométrique fine et sa qualité de fabrication, il s'intègre parfaitement dans les espaces architecturaux modernes.

Avantages du luminaire Lungo II LED :- Haute qualité de lumière et indice de rendu des couleurs élevé ($Ra \geq 80$)- Design moderne et minimaliste convenant aux bureaux, couloirs, réceptions et zones d'entrée- Peut être monté en surface ou suspendu

APPLICATION

Le luminaire LED Lungo II est utilisé dans des espaces tels que :

- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

LUNGO II 1020LM 20ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU TRACK BLANC 840 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	780356	Optique:	réflecteur
Puissance nominale du luminaire [W]:	12	Matériau du corps:	aluminium
EAN:	5905963780356	Couleur de l'anneau:	blanc
Température de couleur [K]:	4000	Câble - type:	biały oplot
Source de lumière:	LED	Matériau de l'anneau:	aluminium
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1020	La gestion:	oui
Tension d'alimentation nominale [V]:	230	DIMM DALI:	oui
Fréquence [Hz]:	50-60	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	fi=60 L=170 H=1500
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	85	Dimensions de montage [mm]:	szynoprzewód
Classe de protection:	II	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	E	Méthode de montage:	pendentif à un jeu de barres
Angle d'éclairage [°]:	20	Câble - longueur [m]:	1.50
Indice de rendu des couleurs (Ra):	<80	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	fi=90mm L=400mm
La couleur de la lumière:	neutralna biel	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	60000
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Certificat CE:	51/2025
Matériel optique:	aluminium	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	blanc		

Date de création de la carte: 23 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 51/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2