

# LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU TRACK NOIR ET D'OR 840 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	780424
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1120
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	<80
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Lungo II LED** est un luminaire moderne de la société, conçu pour l'éclairage fonctionnel et esthétique des intérieurs commerciaux, des bureaux et des zones de circulation dans les bâtiments publics. Avec sa forme géométrique fine et sa qualité de fabrication, il s'intègre parfaitement dans les espaces architecturaux modernes.

**Avantages du luminaire Lungo II LED** :- Haute qualité de lumière et indice de rendu des couleurs élevé ( $Ra \geq 80$ )- Design moderne et minimaliste convenant aux bureaux, couloirs, réceptions et zones d'entrée- Peut être monté en surface ou suspendu

## APPLICATION

Le luminaire LED Lungo II est utilisé dans des espaces tels que :

- les couloirs et les passages dans les immeubles de bureaux et les bâtiments institutionnels
- les entrées et les halls d'entrée
- les escaliers
- les zones de réception

# LUNGO II 1120LM 40ST FI60 H170MM I CL. IP20 SUSPENDU TRACK NOIR ET D'OR 840 DALI (12W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	780424	<b>Optique:</b>	réflecteur
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	12	<b>Matériau du corps:</b>	aluminium
<b>EAN:</b>	5905963780424	<b>Couleur de l'anneau:</b>	d'or
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Câble - type:</b>	czerwony oplot
<b>Source de lumière:</b>	LED	<b>Matériau de l'anneau:</b>	aluminium
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	1120	<b>La gestion:</b>	oui
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	230	<b>DIMM DALI:</b>	oui
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	fi=60 L=170 H=1500
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	91	<b>Dimensions de montage [mm]:</b>	szynoprzewód
<b>Classe de protection:</b>	II	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Classe énergétique:</b>	E	<b>Méthode de montage:</b>	pendentif à un jeu de barres
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	40	<b>Câble - longueur [m]:</b>	1.50
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	<80	<b>Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:</b>	fi=90mm L=400mm
<b>La couleur de la lumière:</b>	neutralna biel	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	60000
<b>Module d'éclairage remplaçable:</b>	oui	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">51/2025</a>
<b>Matériel optique:</b>	aluminium	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Couleur du corps:</b>	noir		

Date de création de la carte: 23 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 51/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2